

KEL-SCDP | Membranes passe-câbles rondes à clipser

pour câbles de 1 à 36 mm de diamètre / IP65



IP54



IP55



IP64



IP65



RIWA



HL3



Made in Germany

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

La membrane KEL-SCDP permet le passage de câbles et gaines et confère un IP65. L'avantage réside dans la grande plage de serrage proposée.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

Nous recommandons de décoller les membranes à l'endroit suivant :
Diamètre de câble en mm moins env. 15-25%. Le diamètre est indiqué à chaque membrane circulaire.

Un autre avantage est la grande facilité de montage. La KEL-SCDP peut être simplement clipsée sur des paroi de 1.5 à 4.0 mm d'épaisseur.

La variante KEL-SCDP-RW est admise dans le domaine de la technologie ferroviaire (EN 45545-2 HL3, EN 1363-1).

Température :

KEL-SCDP: -40 C° à 80 C° (statique)

KEL-SCDP-RW: -40 C° à 90 C° (statique)


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Enclencher

Avantages


- Protection parfaite des bords de découpe et étanchéité (IP65)
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- Montage rapide sans outils

Types et tailles de produits




N° de cde	43477
EAN	4251269336867
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	7,2 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Non
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 7.2 mm




N° de cde	43487
EAN	4251269336898
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	7,2 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Oui
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 7.2 mm




N° de cde **43478**
EAN **4251269336874**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **23 mm**
Découpe, ronde **16 mm**
Découpe, métrique **M16**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 7.2 mm**




N° de cde **43488**
EAN **4251269336904**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **9,5 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **23 mm**
Découpe, ronde **16 mm**
Découpe, métrique **M16**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **1 - 7,2 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 1 - 7.2 mm**




N° de cde **43479**
EAN **4251269336881**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **13 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **27 mm**
Découpe, ronde **20 mm**
Découpe, métrique **M20**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 13 mm**




N° de cde **43489**
EAN **4251269336911**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **13 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **27 mm**
Découpe, ronde **20 mm**
Découpe, métrique **M20**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 13 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 13 mm**




N° de cde **43480**
EAN **4251269320811**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **32 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 16 mm**




N° de cde **43490**
EAN **4251269320859**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **32 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 16 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 16 mm**




N° de cde **43481**
EAN **4251269320828**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **22 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 22 mm**




N° de cde **43491**
EAN **4251269320866**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **22 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **32,3 mm**
Découpe, métrique **M32**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **5 - 22 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 5 - 22 mm**




N° de cde **43482**
EAN **4251269320835**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **28 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **47 mm**
Découpe, ronde **40,4 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 8 - 28 mm**




N° de cde **43492**
EAN **4251269320873**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **28 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **47 mm**
Découpe, ronde **40,4 mm**
Découpe, métrique **M40**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **8 - 28 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 8 - 28 mm**



N° de cde **43483**
EAN **4251269320842**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **36 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **57 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Non**
Pour diamètres de câble **1 x 8 - 36 mm**



N° de cde **43493**
EAN **4251269320880**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **36 mm**
Hauteur **11 mm**
Hauteur de montage **5 mm**

Diamètre extérieur **57 mm**
Découpe, ronde **50,4 mm**
Découpe, métrique **M50**
Pour épais. min. de paroi **1,5 mm**
Pour épais. max. de paroi **4 mm**
Pour diamètres de câble **8 - 36 mm**
EN 45545-2 HL3 **Oui**
Pour diamètres de câble **1 x 8 - 36 mm**

