

# KT-SC | Joints multi diamètres

pour câbles de 4 à 28 mm de diamètre / IP54



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation sur le chantier? Avec le joint KT-SC, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Le joint KT-SC est basé sur un joint KT et permet l'insertion et l'étanchéité (IP54) de câbles sans connecteurs ou tubes pneumatiques de 4 à 28 mm de diamètre.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

**Nous recommandons de décoller les membranes à l'endroit suivant :**  
Diamètre de câble en mm moins env. 15-25%. Le diamètre est indiqué à chaque membrane circulaire.

IP54

RINA

HL3  
EN 45545-2

E45  
Ei30  
EN 45545-3

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Grande gamme de serrage
- Facilité de rangement
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site


## Types et tailles de produits

### KT-SC grand



N° de cde	<b>41485</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269321474</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>5 - 28 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 5 - 28 mm</b>
Longueur	<b>41,5 mm</b>		
Largeur	<b>42 mm</b>		

### KT-SC petit



N° de cde	<b>41490</b>	Hauteur	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269331329</b>	Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>	Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>	Pour diamètres de câble	<b>4 - 12 mm</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>	Pour diamètres de câble	<b>1 x 4 - 12 mm</b>
Longueur	<b>21 mm</b>		
Largeur	<b>21 mm</b>		

