

KTMBs | Joints multi diamètres pour systèmes KEL, noir

pour câbles de 4 à 29 mm de diamètre / IP54



IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Le KTMBs noir est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs dans les systèmes KEL et KVT d'icotek.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le KTMBs des câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL.

La coupe ondulée innovante et les lèvres d'étanchéité flexibles permettent d'étanchéifier le câble selon l'IP54.

Pour boucher un joint il suffit de placer un bouchon ST-B.

Les joints noirs confèrent une résistance chimique accrue, notamment aux huiles agressives, aux liquides de refroidissement, etc.

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 90 C°
Propriétés	résistance chimique supérieure

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 12 joints couvrent la zone de serrage de 4 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

Types et tailles de produits


KTMBs 4-7 petit (noir), zone de serrage variable 4-7 mm



N° de cde	51380
EAN	4251269336966
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	4 - 7 mm
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 7 mm

KTMBs 6-9 petit (noir), zone de serrage variable 6-9 mm




N° de cde	51381
EAN	4251269336973
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	6 - 9 mm
Pour diamètres de câble	1 x 6 - 9 mm

KTMB
S 8-11 petit

 (noir), zone de serrage variable 8-11 mm




N° de cde	51382
EAN	4251269336980
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	8 - 11 mm
Pour diamètres de câble	1 x 8 - 11 mm

KTMB
S 10-12 petit

 (noir), zone de serrage variable 10-12 mm




N° de cde	51383
EAN	4251269336997
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	10 - 12 mm
Pour diamètres de câble	1 x 10 - 12 mm

KTMB
S 12-15 grand

 (noir), zone de serrage variable 12-15 mm




N° de cde	51384
EAN	4251269337000
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	12 - 15 mm
Pour diamètres de câble	1 x 12 - 15 mm

KTMB
S 14-17 grand

 (noir), zone de serrage variable 14-17 mm




N° de cde	51385
EAN	4251269337017
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	14 - 17 mm
Pour diamètres de câble	1 x 14 - 17 mm

KTMB
S 16-19 grand


 (noir), zone de serrage variable 16-19 mm



N° de cde	51386
EAN	4251269337024
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	noir
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	16 - 19 mm
Pour diamètres de câble	1 x 16 - 19 mm

KTMBS 18-21 grand (noir), zone de serrage variable 18-21 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

51387
4251269337031
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMBS 20-23 grand (noir), zone de serrage variable 20-23 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

51388
4251269337048
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMBS 22-25 grand (noir), zone de serrage variable 22-25 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

51389
4251269337055
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMBS 24-27 grand (noir), zone de serrage variable 24-27 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

51390
4251269337062
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMBS 26-29 grand (noir), zone de serrage variable 26-29 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

51391
4251269337079
10
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

