

# KTMB5 | Joints multi diamètres pour systèmes KEL, gris

pour câbles de 4 à 29 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Le nouveau KTMB5 gris est utilisé pour acheminer des câbles avec connecteurs dans les [systèmes KEL](#) et [KVT](#) d'icotek.

La membrane innovante permet le routage de câbles dont le diamètre peut varier jusqu'à 3 mm.

Avec le KTMB5 des câbles jusqu'à 29 mm peuvent être acheminés dans un KEL.

La coupe ondulée innovante et les lèvres d'étanchéité flexibles permettent d'étanchéifier le câble selon l'IP54 / UL Type 12.

Pour boucher un joint il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

UL TYPE  
12

Made in  
Germany

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

UL  
US

## Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

## Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Uniquement 12 joints couvrent la zone de serrage de 4 à 29mm
- Forme innovante de la fente pour plus d'étanchéité
- Nouvelle membrane pour une grande flexibilité

## Types et tailles de produits


KTMB5 4-7 petit  
(gris), zone de serrage  
variable 4-7 mm



N° de cde	<b>41380</b>
EAN	<b>4251269324987</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Longueur	<b>21 mm</b>
Largeur	<b>21 mm</b>

Hauteur	<b>19 mm</b>
Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour diamètres de câble	<b>4 - 7 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>1 x 4 - 7 mm</b>


KTMB5 6-9 petit  
(gris), zone de serrage  
variable 6-9 mm



N° de cde	<b>41381</b>
EAN	<b>4251269324994</b>
Unité d'emballage	<b>10</b>
Pour nombre max. de câbles	<b>1</b>
Couleur	<b>gris (semblable à RAL 7035)</b>
Longueur	<b>21 mm</b>
Largeur	<b>21 mm</b>

Hauteur	<b>19 mm</b>
Hauteur de montage	<b>2 mm</b>
Pour type de câble	<b>Câble rond</b>
Pour diamètres de câble	<b>6 - 9 mm</b>
Pour diamètres de câble	<b>1 x 6 - 9 mm</b>

**KTMS 8-11 petit  
(gris), zone de serrage  
variable 8-11 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41382**  
**4251269325007**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**8 - 11 mm**  
**1 x 8 - 11 mm**

**KTMS 10-12 petit  
(gris), zone de serrage  
variable 10-12 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41383**  
**4251269325014**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**21 mm**  
**21 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**10 - 12 mm**  
**1 x 10 - 12 mm**

**KTMS 12-15 grand  
(gris), zone de serrage  
variable 12-15 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41384**  
**4251269325021**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**12 - 15 mm**  
**1 x 12 - 15 mm**

**KTMS 14-17 grand  
(gris), zone de serrage  
variable 14-17 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41385**  
**4251269325038**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**14 - 17 mm**  
**1 x 14 - 17 mm**

**KTMS 16-19 grand  
(gris), zone de serrage  
variable 16-19 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41386**  
**4251269325045**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**16 - 19 mm**  
**1 x 16 - 19 mm**

**KTMS 18-21 grand  
(gris), zone de serrage  
variable 18-21 mm**




N° de cde  
EAN  
Unité d'emballage  
Pour nombre max. de câbles  
Couleur  
Longueur  
Largeur

**41387**  
**4251269325052**  
**10**  
**1**  
**gris (semblable à RAL 7035)**  
**41,5 mm**  
**42 mm**

Hauteur  
Hauteur de montage  
Pour type de câble  
Pour diamètres de câble  
Pour diamètres de câble

**19 mm**  
**2 mm**  
**Câble rond**  
**18 - 21 mm**  
**1 x 18 - 21 mm**

**KTMB5 20-23 grand (gris), zone de serrage variable 20-23 mm**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

**41388****4251269325069****10****1****gris (semblable à RAL 7035)****41,5 mm****42 mm**


Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

**19 mm****2 mm****Câble rond****20 - 23 mm****1 x 20 - 23 mm****KTMB5 22-25 grand (gris), zone de serrage variable 22-25 mm**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

**41389****4251269325076****10****1****gris (semblable à RAL 7035)****41,5 mm****42 mm**


Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

**19 mm****2 mm****Câble rond****22 - 25 mm****1 x 22 - 25 mm****KTMB5 24-27 grand (gris), zone de serrage variable 24-27 mm**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

**41390****4251269325083****10****1****gris (semblable à RAL 7035)****41,5 mm****42 mm**


Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

**19 mm****2 mm****Câble rond****24 - 27 mm****1 x 24 - 27 mm****KTMB5 26-29 grand (gris), zone de serrage variable 26-29 mm**

N° de cde

EAN

Unité d'emballage

Pour nombre max. de câbles

Couleur

Longueur

Largeur

**41391****4251269325090****10****1****gris (semblable à RAL 7035)****41,5 mm****42 mm**

Hauteur

Hauteur de montage

Pour type de câble

Pour diamètres de câble

Pour diamètres de câble

**19 mm****2 mm****Câble rond****26 - 29 mm****1 x 26 - 29 mm**