

Punzoni CONFIX™

per flange apribili CONFIX™ FWS, per lamiera, alluminio ed acciaio inox



Questi punzoni possono essere utilizzati per le forme di taglio speciali per le flange apribili CONFIX™ FWS.

Per max. 2 mm di acciaio inox (versioni V2A), lamiera, alluminio e plastica.

I punzoni sono adatti per la punzonatrice idraulica manuale e la punzonatrice idraulica a pedale. Per i punzoni FWS-A 50 / FWS-B 48 consigliamo solo la punzonatrice idraulica a pedale.

Contenuto:

- Punzone, dime, controdado e perno prigioniero
- 1 valigetta di pregevole finitura in plastica schiumata

Caratteristiche

Materiale Acciaio, indurito e brunito

Infiammabilità

Vantaggi e benefici

- Per aperture speciali di flange CONFIX™ FWS
- Valigetta imbottita di alta qualità
- Utilizzabile con punzonatrice idraulica manuale e a pedale di icotek o altri produttori

Tipi di prodotto

Punzone FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Codice	80095	Spessori	2 mm
EAN	4251269333	lamiera max.	
	316		
Unità di imballaggio	1		
Numero di punzoni di centraggio	3		
Si abbina con CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Filetto UNF	19 mm		
Per i materiali	Plastica, Mild steel (St)		



Codice **80195** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
354
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **3**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 16,**
CONFiX™ FWS **FWS-A 20,**
FWS B11,
FWS-B 16
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Acciaio inox**
V2A



Codice **80096** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
323
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **3**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)



Codice **80196** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
361
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **3**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 25,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 21**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Acciaio inox**
V2A



Codice **80097** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
330
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 32,**
CONFiX™ FWS **FWS-B 29**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)



Codice **80197** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
378
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 32,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 29**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Acciaio inox**
V2A



Codice **80098** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
347
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 40,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 36**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)



Codice **80198** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
385
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 40,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 36**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Acciaio inox**
V2A



Codice **80099** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
255
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 50,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 48**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Plastica,**
Mild steel
(St)



Codice **80199** Spessori **2 mm**
EAN **4251269333** lamiera max.
262
Unità di **1**
imballaggio
Numero di **4**
punzoni di
centraggio
Si abbina con **FWS-A 50,**
CONFIX™ FWS **FWS-B 48**
Filetto UNF **19 mm**
Per i materiali **Acciaio inox**
V2A

icotek®
smart cable management