

# DB Distribution Box | Passacavo divisibile a 360°

per cavi con e senza connettori, filettatura M32 - M75 / IP54



IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL US In progress


Con la scatola di distribuzione, i cavi instradati centralmente possono essere ruotati di 360° ed uscire in qualsiasi direzione desiderata. Possono essere utilizzati cavi con e senza connettore.

I cavi con un diametro da 1 a 15 mm possono essere posati, sigillati e fissati con scarico della trazione secondo EN 62444.

La scatola di distribuzione è adatta per forature metriche M32 - M75 e viene fissata con un controdamo incluso.

Grazie al coperchio avvitabile e all'utilizzo dei gommini passacavi divisibili, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguite molto più facilmente e rapidamente.

Utilizzando gommini multipli possono essere instradati fino a 48 cavi. In questo modo si ottiene un'elevata densità di gestione dei cavi.




## Caratteristiche

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Protezione IP (EN 60529)</b> | IP54   |
| <b>Materiale</b>                | Poliammide   |
| <b>Temperatura</b>              | -40 C° ... 140 C°                                  |
| <b>Proprietà</b>                | prova di vibrazioni, senza siliceni, senza alogeni |
| <b>Tipo di fissaggio</b>        | Avvitare con controdamo                            |

## Vantaggi e benefici


- Montaggio facile e veloce
- Facile distribuzione dei cavi con un angolo di 360°
- Resta la garanzia sui cavi preterminati
- Adatto per fori metrici M32-M75
- Tenuta alla trazione secondo EN 62444
- Utilizzo del collaudato sistema di gommini KT
- Retrofit, riparazioni e manutenzioni possono essere eseguiti in modo molto più semplice e rapido
- Alta densità di cavi, ampia varietà di gommini
- Elevata flessibilità con l'uso di gommini adattatori multi-range e IMAS-CONNECT™
- Controdamo esagonale incluso nella consegna
- Elevata stabilità, resistente alle vibrazioni
- Protezione meccanica del punto di ingresso centrale

## Tipi di prodotto




|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Codice                 | <b>54300</b>         |
| EAN                    | <b>4251269332524</b> |
| Unità di imballaggio   | <b>5</b>             |
| Per il numero di cavi  | <b>12</b>            |
| Max. diametro del cavo | <b>15 mm</b>         |
| Lunghezza              | <b>72 mm</b>         |
| Larghezza              | <b>67 mm</b>         |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Altezza              | <b>53 mm</b>          |
| Altezza di montaggio | <b>39,4 mm</b>        |
| Apertura metrica     | <b>M32</b>            |
| Apertura rotonda     | <b>32,3 mm</b>        |
| Filetto              | <b>M32 x 1,5</b>      |
| Lunghezza filetto    | <b>13,6 mm</b>        |
| Adatto per gommini   | <b>3 x KT piccolo</b> |




Codice **54301**  
EAN **4251269332531**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **24**  
Max. diametro del cavo **15 mm**  
Lunghezza **94,5 mm**  
Larghezza **87 mm**

Altezza **53 mm**  
Altezza di montaggio **39,4 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Apertura rotonda **50,4 mm**  
Filetto **M50 × 1,5**  
Lunghezza filetto **13,6 mm**  
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **54302**  
EAN **4251269332548**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **36**  
Max. diametro del cavo **15 mm**  
Lunghezza **115 mm**  
Larghezza **104 mm**

Altezza **53 mm**  
Altezza di montaggio **39,4 mm**  
Apertura metrica **M63**  
Apertura rotonda **63,4 mm**  
Filetto **M63 × 1,5**  
Lunghezza filetto **13,6 mm**  
Adatto per gommini **9 x KT piccolo**



Codice **54303**  
EAN **4251269332555**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **36**  
Max. diametro del cavo **15 mm**  
Lunghezza **140 mm**  
Larghezza **125 mm**

Altezza **53 mm**  
Altezza di montaggio **39,4 mm**  
Apertura metrica **M75**  
Apertura rotonda **75,5 mm**  
Filetto **M75 × 1,5**  
Lunghezza filetto **13,6 mm**  
Adatto per gommini **12 x KT piccolo**