

Cordone di tenuta

Guarnizione autoadesiva in PUR schiumato



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Le piastre per fondo quadro KDR-BMP integrano già una guarnizione in PUR schiumato. Possiamo ora fornire la guarnizione separata che può essere adattata a tutte le applicazioni.

La guarnizione in PUR ha un lato adesivo ed è disponibile in 2 diverse larghezze. La lunghezza massima della guarnizione è di 2150 mm, l'altezza è proporzionale alla sua larghezza. La guarnizione è facile da comprimere e ha un'ottima resistenza.

L'installazione della guarnizione in PUR è veramente semplice: rimuovi il film protettivo, incolla, fatto!

Caratteristiche

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Materiale | Schiuma PUR |
| Temperatura | -40 C° ... 80 C° |
| Proprietà | senza alogeni, senza siliconi |

Vantaggi e benefici

- Installazione semplice e veloce
- Facile adattamento alle superfici
- Elevata resistenza

Tipi di prodotto

Cordone di tenuta 6x3,5



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Codice | 43347 |
| EAN | 4251269332 |
| | 784 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Lunghezza | 2.150 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Altezza | 3,5 mm |

Cordone di tenuta 9x5



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Codice | 43348 |
| EAN | 4251269332 |
| | 777 |
| Unità di imballaggio | 1 |
| Lunghezza | 2.150 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Altezza | 5 mm |

icotek[®]
smart cable management