KEL-DP | Passacavi a membrana, ad innesto

RIA

RoHS

con alta densità di cavi / IP64 / UL Type 12



UL TYPE

I passacavi a membrana KEL-DP sono progettati per l'inserimento di cavi non intestati e guaine pneumatiche o idrauliche e sono un'alternativa a basso costo ai comuni pressacavo.

È possibile forare la membrana frontale direttamente con la testa del cavo o praticando una leggera incisione. Inserito il cavo nella membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.

Gli <u>inserti ST-B</u> possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Il tipo KEL-DP rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura dei connettori industriali a 6, 10, 16 e 24 poli. Con il passacavo compatto KEL-DP-E, si possono inserire fino a 21 cavi in un'area di soli 18×112 mm. Uno speciale profilo assicura che il listello rimanga perfettamente centrato rispetto all'apertura.

Caratteristiche

IP64


IP54

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Design igienico privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto



50508 44 mm Codice Larghezza 12 EAN 4251269314612 Altezza Unità di imballaggio Altezza di montaggio 10 5 mm Per il numero di cavi 12 112 × 36 mm Apertura Max. diametro del cavo 15 mm Per spessori lamiera min. 1,5 mm Colore 2,5 mm nero Per spessori lamiera max. Lunghezza 142 mm Per spessori lamiera 1,5 - 2,5 mm Per diametri di cavo 12 x 1 - 15 mm



Codice 43508

EAN 4251269309830


Unità di imballaggio 10

Per il numero di cavi 12

Max. diametro del cavo 15 mm

Colore grigio (simile a RAL 7035)

Lunghezza 142 mm



Lunghezza

12 15 mm nero 142 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min.

Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 x 1 - 15 mm

44 mm

5 mm

12



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43510 4251269334627

50510

10

4251269334634

15 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 x 1 - 15 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

50512 4251269314636 10 14

12.1 mm nero 142 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1.5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm

14 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi

Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43512 4251269309854 10 14

12,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 14 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

50522 4251269314711

10 14 12,1 mm nero 142 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2.8 - 4 mm 14 x 1 - 12.1 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43522 4251269309939 10 14 12.1 mm

grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 14 x 1 - 12.1 mm



4251269314643 10 17 12,6 mm nero 142 mm

50514

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

Larghezza

Larghezza

Larghezza

Larghezza

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43514 4251269309861 10 17 12,6 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

44 mm



EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza


Codice

50523 4251269314728 10 17 12,6 mm nero 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 5 × 1 - 10.5 mm 12 × 1 - 12.6 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43523 4251269309946 10 17 12,6 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 × 1 - 10.5 mm
12 × 1 - 12.6 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

4251269314650 10 18 16,1 mm nero 142 mm

50515

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 5 × 1 - 12.6 mm 4 × 1 - 16.1 mm



4251269309878 10 18 16,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

43515

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo


Larghezza

Larghezza

Larghezza

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 5 × 1 - 12.6 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50528 4251269314773 10 18 16,1 mm nero 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 5 × 1 - 12.6 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza 43528 4251269309991 10 18 16,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 4 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 10.5 mm 5 × 1 - 12.6 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm



EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

Codice

Codice

50516 4251269314667 10 19 12,1 mm nero 142 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max.


Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

44 mm

12



EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43516 4251269309885 10 19 12,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm



4251269314735 10 19 12,1 mm nero 142 mm

50524

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

Larghezza

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 6.5 mm 7 × 1 - 12.1 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43524 4251269309953 10 19

12,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera n

Larghezza

Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza 50518 4251269314674 10 26 16,1 mm nero 142 mm Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm

12



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43518 4251269309892 10 26 16,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

Larghezza

Larghezza

44 mm

12

5 mm

112 × 36 mm

1,5 mm

2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

16 × 1 - 6.5 mm

4 × 1 - 12.1 mm

4 × 1 - 16.1 mm



EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

Codice

50525 4251269314742 10 26 16,1 mm nero 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm



43525 4251269309960 10 26 16,1 mm grigio (simile a RAL 7035)

142 mm

Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

Larghezza

Larghezza

Altezza

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 16 × 1 - 6.5 mm 4 × 1 - 12.1 mm 4 × 1 - 16.1 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50511 4251269314629 10 42 4,7 mm nero 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

44 mm

5 mm

12



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43511 4251269309847 10 42 4,7 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 × 1 - 7.2 mm
17 × 1 - 6.4 mm
12 × 1 - 5 mm

1 x 1 - 4.7 mm

44 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50521 4251269314704 10 42 4,7 mm nero 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

Larghezza

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 7.2 mm 17 × 1 - 6.4 mm 12 × 1 - 5 mm 1 × 1 - 4.7 mm



43521 4251269309922 10 42 4,7 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

Larghezza

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 12 × 1 - 7.2 mm 17 × 1 - 6.4 mm 12 × 1 - 5 mm 1 × 1 - 4.7 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza 50519 4251269314681 10 48 6,5 mm nero 142 mm

43519

4251269309908

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

Per diametri di cavo

112 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 48 x 1 - 6.5 mm

48 x 1 - 6.5 mm

44 mm

5 mm

12



EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

Codice

10 48 6,5 mm grigio (simile a RAL 7035) 142 mm Larghezza 44 mm

Altezza 12

Altezza di montaggio 5 mm

Apertura 112 × 36 mm

Per spessori lamiera min. 1,5 mm

Per spessori lamiera max. 2,5 mm

Per spessori lamiera 1,5 - 2,5 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50526 4251269314759 10 48 6,5 mm nero 142 mm Larghezza 44 mm

Altezza 12

Altezza di montaggio 5 mm

Apertura 112 × 36 mm

Per spessori lamiera min. 2,8 mm

Per spessori lamiera max. 4 mm

Per spessori lamiera 2,8 - 4 mm

Per diametri di cavo 48 x 1 - 6.5 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43526 4251269309977 10 48 6,5 mm grigio (simile a RAL 7035)

142 mm

Larghezza
Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 48 × 1 - 6.5 mm



4251269314698 10 50 8,3 mm nero 142 mm

50520

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

12 5 mm 112 × 36 mm 1,5 mm 2.5 mm 1,5 - 2,5 mm 33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43520 4251269309915 10

50 8.3 mm

grigio (simile a RAL 7035)

142 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Per diametri di cavo

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

5 mm 112 × 36 mm 1.5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

44 mm

12



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore

Lunghezza

50527 4251269314766 10

50 8,3 mm nero 142 mm Larghezza Altezza


Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2.8 - 4 mm 33 x 1 - 5.3 mm

9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43527 4251269309984 10

50 8.3 mm

grigio (simile a RAL 7035)

142 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 5 mm 112 × 36 mm 2,8 mm 4 mm 2,8 - 4 mm 33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm

8 x 1 - 8.3 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore

Lunghezza

43460 4251269320750 10

12,2 mm grigio (simile a RAL 7035) 96 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

44 mm 12 mm 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm

10 x 1 - 12.2 mm



Codice EAN Unità di imballaggio

Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43461 4251269320767

10 11 12,6 mm

grigio (simile a RAL 7035)

96 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio


Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

44 mm 12 mm 5 mm

86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43462

4251269320774

10 20 8,3 mm

grigio (simile a RAL 7035)

96 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per spessori lamiera Per diametri di cavo 44 mm 12 mm 5 mm

86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm

20 x 1 - 8.3 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43463

4251269320781

10 22 6,5 mm

grigio (simile a RAL 7035)

96 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Per diametri di cavo

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera 5 mm 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm

13 x 1 - 6.5 mm

44 mm

12 mm

5 mm

44 mm

12 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43464

4251269320798

10 23 12,1 mm

grigio (simile a RAL 7035)

96 mm


Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Per diametri di cavo

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera 86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 18 × 1 - 6.5 mm 5 × 1 - 12.1 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43465

4251269320804

10 26 8,3 mm

grigio (simile a RAL 7035)

96 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio


Apertura

Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Por spessori lamiera

Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

44 mm 12 mm 5 mm

86 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 19 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 8.3 mm



Lunghezza

43466 4251269324000 10

75 mm

75 mm

12,6 mm grigio (simile a RAL 7035) Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

Larghezza

Larghezza

Altezza

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza


43467 4251269324017 10 12 12,6 mm grigio (simile a RAL 7035)

Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 4 x 1 - 12.6 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43468 4251269324024 10 14

8,3 mm grigio (simile a RAL 7035) 75 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 14 x 1 - 8.3 mm

44 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43469 4251269324031 10 16 12,6 mm grigio (simile a RAL 7035) 75 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min.

Per spessori lamiera


Per diametri di cavo

5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm Per spessori lamiera max. 1,5 - 2,5 mm 12 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.6 mm

44 mm

44 mm

12 mm




Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza

43470 4251269324048 26 6,5 mm grigio (simile a RAL 7035) 75 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 65 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 26 x 1 - 6.5 mm



Colore Lunghezza 43450 4251269320712

6 12,1 mm

10

grigio (simile a RAL 7035)

62 mm

Larghezza Altezza Altezza di montago

Altezza di montaggio

Per diametri di cavo

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera


1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 6 x 1 - 12.1 mm

52 × 36 mm

44 mm

12 mm

5 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi

Max. diametro del cavo Colore Lunghezza 43451

4251269320729

10 12 16,1 mm

grigio (simile a RAL 7035)

62 mm

Larghezza Altezza


Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

44 mm 12 mm 5 mm 52 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm

1,5 - 2,5 mm 8 x 1 - 6.5 mm 2 x 1 - 12.6 mm 2 x 1 - 16.1 mm



Codice EAN Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore Lunghezza 43452

4251269320736

10 14

10,5 mm grigio (simile a RAL 7035)

62 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 5 mm 52 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 10 × 1 - 6.5 mm

4 x 1 - 10.5 mm

44 mm

12 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43453

4251269320743

10 25 8,3 mm

grigio (simile a RAL 7035)

62 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

5 mm 52 × 36 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 21 x 1 - 5 mm

4 x 1 - 8.3 mm

44 mm

12 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43585

4251269310287

10 7 8.3 mm

grigio (simile a RAL 7035) 62 mm Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 25 mm 12 mm 5 mm 46 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



Lunghezza

4251269315008 10 7 8,3 mm nero 62 mm

50585

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max.

Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

46 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 5 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

25 mm

12 mm

5 mm

25 mm

12 mm

5 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43587 4251269310294 10

9 12,1 mm grigio (simile a RAL 7035) 62 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura

Apertura

Per spessori lamiera min.

Per spessori lamiera max.

Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

A6 × 18 mm


1,5 mm

2,5 mm

1,5 - 2,5 mm

8 × 1 - 6.5 mm

1 × 1 - 12.1 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50587 4251269315015 10 9 12,1 mm

nero

62 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Apertura
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per spessori lamiera
Per diametri di cavo

Larghezza

12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 × 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm

25 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

43581 4251269310263 10 13

8,3 mm grigio (simile a RAL 7035) 102 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 5 mm 85 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm

25 mm

12 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Lunghezza

50581 4251269314988 10 13 8,3 mm nero 102 mm Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 85 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 11 × 1 - 8.3 mm 2 × 1 - 6.5 mm



Colore Lunghezza 43583 4251269310270

10 17 12,1 mm grigio (simile a RAL 7035)

102 mm

Larghezza Altezza Altezza di montaggio Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

25 mm 12 mm 5 mm 85 × 18 mm 1.5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm

16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 50583

4251269314995

10 17 12,1 mm nero 102 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm

25 mm

Codice EAN Unità di imballaggio

Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43576

4251269310249

10 16 12,1 mm

grigio (simile a RAL 7035)

128 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

25 mm 12 mm 5 mm 112 × 18 mm

25 mm

12 mm

5 mm

1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 50576

4251269314964

10 16 12,1 mm nero 128 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo

112 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm

1 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo Colore

Lunghezza

43578

4251269310256

10 21 12.1 mm

grigio (simile a RAL 7035)

128 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera

Per diametri di cavo

12 mm 5 mm 112 × 18 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm

25 mm

16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Colore Lunghezza 50578 4251269314971 10

21 12,1 mm nero 128 mm Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 25 mm 12 mm 5 mm 112 × 18 mm

1,5 mm

2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



Codice EAN Unità di imballaggio

Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 43591

4251269310300

10 8

7,5 mm grigio (simile a RAL 7035)

78 mm

Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 5 mm 69 × 10 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 8 × 1 - 7.5 mm

19,5 mm

12 mm



Codice EAN

Unità di imballaggio Per il numero di cavi Max. diametro del cavo

Colore Lunghezza 50591

4251269315022

10 8 7,5 mm nero 78 mm Larghezza Altezza

Altezza di montaggio

Apertura

Apertura Per spessori lamiera min. Per spessori lamiera max. Per spessori lamiera Per diametri di cavo 19,5 mm 12 mm 5 mm

5 mm 69 × 10 mm 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 8 × 1 - 7.5 mm

