

KEL-FG-ER | Flange di chiusura divisibile

per l'ingresso del cavo pracablato a 90° / IP65



IP54



IP55



IP64



IP65



UL US



HL3



Sistema divisibile KEL-FG-ER per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP65. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 16 mm (gommini con foro singolo KT 1 - 15) e tra 13 e 35 mm (gommini con foro singolo KTG 13 - KT 34).

Il nuovo passacavo KEL-FG-ER con la calotta apribile è la soluzione perfetta per l'ingresso a 90° di cavi con e senza connettori.

Il listello KEL-FG-ER-A è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 24 poli. Il KEL-FG-ER-B corrisponde esattamente alle aperture 36 x 46 mm. La forma stretta dei listelli a riga singola KEL-FG-ER-E è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Grazie alla guarnizione integrata sulla calotta, viene raggiunta una classe di protezione fino a IP65. Una guarnizione piatta aggiuntiva per il montaggio a parete è inclusa nella fornitura.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	57,5 mm

Vantaggi e benefici


- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Classe di protezione IP65 secondo la norma EN 60529
- Protezione da spruzzi e gocce d'acqua
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Elevata flessibilità usando il sistema IMAS-CONNECT™

Tipi di prodotto




Codice	42340
EAN	4251269328787
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	10
Max. diametro del cavo	16 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	80 mm

Altezza	57,5 mm
Altezza di montaggio	57,5 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	10 x KT piccolo




Codice	42341
EAN	4251269328794
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	7
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	80 mm

Altezza	57,5 mm
Altezza di montaggio	57,5 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,5 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	6 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice **42342**
EAN **4251269328800**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **80 mm**

Altezza **57,5 mm**
Altezza di montaggio **57,5 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
2 x KT grande




Codice **42344**
EAN **4251269328824**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **16 mm**
Lunghezza **79,8 mm**
Larghezza **80 mm**

Altezza **57,5 mm**
Altezza di montaggio **57,5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**




Codice **42343**
EAN **4251269328817**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **79,8 mm**
Larghezza **80 mm**

Altezza **57,5 mm**
Altezza di montaggio **57,5 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **1 x KT grande**




Codice **42347**
EAN **4251269328855**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **5**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **53 mm**

Altezza **38 mm**
Altezza di montaggio **38 mm**
Apertura **112 x 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **5 x KT piccolo**



Codice **42346**
EAN **4251269328848**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **3**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **100 mm**
Larghezza **53 mm**

Altezza **38 mm**
Altezza di montaggio **38 mm**
Apertura **65 x 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **3 x KT piccolo**



Codice **42345**
EAN **4251269328831**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **53 mm**

Altezza **38 mm**
Altezza di montaggio **38 mm**
Apertura **43 x 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,5 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

