

KEL-JUMBO | Listelli passacavo divisibili

per cavi fino a 65 mm di diametro / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C^{RU}US

RoHS
compliant

RIIR

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

Il sistema di passaggio cavi KEL-JUMBO è adatto all'installazione di cavi e guaine fino ad un diametro massimo di 65 mm. Risulta pertanto particolarmente adatto per il passaggio nel quadro o a bordo macchina dei cavi di potenza.

Il particolare disegno del gommino passacavo KTF assicura flessibilità nel posizionamento del cavo. Raccomandiamo di realizzare aperture d'entrata cavo di forma circolare realizzabili con appositi attrezzi.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Dimensioni suggerite per l'apertura: diametro del cavo +15 - 20%.

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	35 mm

Vantaggi e benefici

- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444


Tipi di prodotto

	Codice	42360	Altezza	35 mm
	EAN	4251269308550	Altezza di montaggio	35 mm
	Unità di imballaggio	1	Apertura	78 × 80.5 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	65 mm	Diam. dei fori per viti	7 mm
	Lunghezza	110 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
	Larghezza	116 mm		1 x KTF
			Adatto per gommini	
	Codice	42360.200	Altezza	35 mm
	EAN	4251269308567	Altezza di montaggio	35 mm
	Unità di imballaggio	1	Apertura	78 × 80.5 mm
	Per il numero di cavi	1	Numero di fori per viti	4
	Max. diametro del cavo	65 mm	Diam. dei fori per viti	7 mm
	Lunghezza	110 mm	Materiale delle viti	Acciaio inox V2A
	Larghezza	116 mm		1 x KTF
			Adatto per gommini	



Codice
42350
EAN
4251269308536
Unità di imballaggio
1
Per il numero di cavi
2
Max. diametro del cavo
65 mm
Lunghezza
200 mm
Larghezza
116 mm

Altezza
35 mm
Altezza di montaggio
35 mm
Apertura
168 x 80.5 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
7 mm
Materiale delle viti
Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini
2 x KTF



Codice
42350.200
EAN
4251269308543
Unità di imballaggio
1
Per il numero di cavi
2
Max. diametro del cavo
65 mm
Lunghezza
200 mm
Larghezza
116 mm

Altezza
35 mm
Altezza di montaggio
35 mm
Apertura
168 x 80.5 mm
Numero di fori per viti
4
Diam. dei fori per viti
7 mm
Materiale delle viti
Acciaio inox V2A
Adatto per gommini
2 x KTF