

KEL-QTA | Sistema passacavo divisibile ad innesto

per cavi precablati / IP54



Il sistema KEL-QTA offre una soluzione semplice per il passaggio di cavi precablati e non intestati senza l'ausilio di attrezzi.

I listelli passacavo KEL-QTA richiedono le medesime aperture utilizzate per i connettori industriali a 10 e 24 poli. I listelli compatto KEL-QTA-B richiede una apertura di dimensioni 45.5 x 45.5 mm. I passacavi tondi richiedono le aperture metriche M32 e M50.

Un altro vantaggio è l'elevata flessibilità di montaggio. Il KEL-QTA può essere semplicemente inserito in aperture di parete con spessori da 1.5 a 4.0 mm.

IP54

Made in Germany

CE

RoHS compliant

RIIA

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto
Altezza di montaggio	5 mm

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Per la rimozione (es. manutenzione) non è necessario svitare il listello passacavo
- Disponibile per una vasta gamma di formati
- Adatto per aperture metriche
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice	43644
EAN	4251269310379
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	16
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Lunghezza	142 mm
Larghezza	44 mm

Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Apertura	112 x 36 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
Adatto per gommini	4 x QT piccolo



Codice	43645
EAN	4251269310386
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	16
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Lunghezza	142 mm
Larghezza	44 mm

Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Apertura	112 x 36 mm
Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
Adatto per gommini	4 x QT piccolo




Codice **43642**
EAN **4251269310355**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **26**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **16 mm**
Lunghezza **142 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43643**
EAN **4251269310362**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **26**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **16 mm**
Lunghezza **142 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43656**
EAN **4251269310409**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**
Lunghezza **75 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **65 x 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43659**
EAN **4251269310423**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**
Lunghezza **75 mm**

Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **65 x 36 mm**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**
Adatto per gommini **2 x QT piccolo**




Codice **43655**
EAN **4251269310393**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **22**
Max. diametro del cavo, precablato **15 mm**
Max. diametro del cavo, no intestato **5 mm**
Lunghezza **75 mm**


Larghezza **44 mm**
Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **5 mm**
Apertura **65 x 36 mm**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**
Adatto per gommini **1 x QT piccolo**




Codice	43658	Larghezza	44 mm
EAN	4251269310416	Altezza	12 mm
Unità di imballaggio	10	Altezza di montaggio	5 mm
Per il numero di cavi	22	Apertura	65 × 36 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Max. diametro del cavo, no intestato	5 mm	Per spessori lamiera max.	4 mm
Lunghezza	75 mm	Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
		Adatto per gommini	1 x QT piccolo




Codice	43660	Altezza	11 mm
EAN	4251269310430	Altezza di montaggio	5 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura	46 × 46 mm
Per il numero di cavi	16	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Lunghezza	55 mm	Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
Larghezza	55 mm	Adatto per gommini	4 x QT piccolo




Codice	43632
EAN	4251269310331
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
Adatto per gommini	1 x QT piccolo



Codice	43636
EAN	4251269310348
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
Adatto per gommini	1 x QT piccolo



Codice	43622
EAN	4251269310317
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	8
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Per spessori lamiera	1,5 - 2,5 mm
Adatto per gommini	2 x QT piccolo



Codice	43626
EAN	4251269310324
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	8
Max. diametro del cavo, precablato	15 mm
Altezza	12 mm
Altezza di montaggio	5 mm
Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Per spessori lamiera max.	4 mm
Per spessori lamiera	2,8 - 4 mm
Adatto per gommini	2 x QT piccolo