

KEL-SCDP-TR | Passacavo multi-range

per cavi con diametri fino a 52 mm, per aperture M25 - M63 / IP65



Con il passacavo KEL-SCDP-TR è possibile posare e sigillare cavi singoli, tubi flessibili e guaine, garantendo il grado di protezione IP65. Il suo vantaggio unico è l'ampia gamma di guarnizioni.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

Le KEL-SCDP-TR hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard. Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura.

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici


- Perfetta protezione dei bordi e sigillatura dei cavi/tubi (IP65)
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

Tipi di prodotto



Codice **44070**
EAN **85472000**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **39 mm**
Apertura rotonda **25,3 mm**
Apertura metrica **M25**
Filetto **M25 x 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 17 mm**



Codice **44071**
EAN **4251269328954**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **23 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **44 mm**
Apertura rotonda **32,3 mm**
Apertura metrica **M32**
Filetto **M32 x 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 23 mm**



Codice **44072**
EAN **4251269328961**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **52 mm**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Apertura metrica **M40**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 28 mm**




Codice **44073**
EAN **4251269328978**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **38 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **62 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 38 mm**



Codice **44074**
EAN **4251269328985**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **52 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 52 mm**



Codice **44078**
EAN **4251269328992**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **5**
Max. diametro del cavo **52 mm**
Altezza **22 mm**
Altezza di montaggio **8 mm**

Diametro esterno **75 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Per diametri di cavo **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm