

KEL-U CR

per utilizzo in camere bianche / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU}S

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany



Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo KT CR hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello KEL-U CR è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-U-B CR corrisponde esattamente alle aperture 46 × 46 mm.

I listelli passacavo a riga singola KEL-E CR sono particolarmente adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.


I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto con KEL-SNAP, Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm


Tipi di prodotto



Codice **54241.601**
EAN **4251269326134**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **40**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Testato per (S)VOC **nein**
Adatto per gommini **10 x KT piccolo**




Codice **54241.600**
EAN **4251269326035**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **40**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **10 x KT piccolo**

Vantaggi e benefici


- Facile da installare
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli




Codice	54247.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326158	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo
			1 x KT grande




Codice	54247.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269326059	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	25	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	6 x KT piccolo
			1 x KT grande




Codice	54244.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326141	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	6	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo
			2 x KT grande




Codice	54244.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269326042	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	112 × 36 mm
Per il numero di cavi	6	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	2 x KT piccolo
			2 x KT grande




Codice	54168.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326080	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	54168.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269325984	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	32	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	17 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	8 x KT piccolo




Codice	54165.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326073	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 1 x KT grande



Codice	54165.600	Altezza	17 mm
EAN	4251269325977	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	17	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	ja
		Adatto per gommini	4 x KT piccolo 1 x KT grande




Codice	54162.601	Altezza	17 mm
EAN	4251269326066	Altezza di montaggio	17 mm
Unità di imballaggio	5	Apertura	86 × 36 mm
Per il numero di cavi	2	Numero di fori per viti	4
Max. diametro del cavo	35 mm	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	58 mm	Testato per (S)VOC	nein
		Adatto per gommini	2 x KT grande



Codice **54162.600**
EAN **4251269325960**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **2**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **2 x KT grande**



Codice **54216.601**
EAN **4251269326127**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **nein**
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **54216.600**
EAN **4251269326028**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **24**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **6 x KT piccolo**



Codice **54212.601**
EAN **4251269326110**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **nein**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande



Codice **54212.600**
EAN **4251269326011**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande



Codice **54204.601**
EAN **4251269326097**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **nein**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **54204.600**
EAN **4251269325991**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**


Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **54206.601**
EAN **4251269326103**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Testato per (S)VOC **nein**
Adatto per gommini **1 x KT grande**



Codice **54206.600**
EAN **4251269326004**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Lunghezza **73 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **46 × 46 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**

Testato per (S)VOC **ja**
Adatto per gommini **1 x KT grande**