KEL | Listelli passacavo divisibili nel mezzo

per cavi precablati / IP54 / UL Type 12

Sistema divisibile per il passaggio di cavi intestati che garantisce un grado di protezione IP54 / UL Type 12. Assicura il passaggio, il serraggio (secondo EN 62444) e la tenuta su cavi di diametri compresi tra 1 e 35 mm.

I gommini passacavo KT, scelti in base al diametro del cavo, accolgono attraverso un taglio il cavo e vengono inseriti poi nel listello.

Il KEL utilizza le stesse aperture ed interassi di foratura per il fissaggio dei connettori industriali a 10, 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati. Il KEL-B corrisponde esattamente alle aperture 46 × 46 mm.

Il sistema KEL-MT è ottenuto dal listello standard KEL aggiungendo uno o due supporti intermedi che aggiungono ulteriori alloggiamenti per il passaggio dei cavi. Permette di installare velocemente e facilmente fino ad 120 cavi.

I listelli passacavo KEL possono essere fissati tramite viti oppure a scatto utilizzando il supporto KEL-SNAP.

La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

Questo prodotto è disponibile in diverse versioni: Con viti in acciaio o viti in acciaio inox. Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza siliconi, inossidabile (versioni con viti V2A), senza alogeni, Resistente UV
Tipo di fissaggio	Avvitare,Ad innesto con KEL-SNAP
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici

- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Prove di vibrazione, elevata stabilità
- Forma compatta
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto



Codice	**42241**
EAN	**4251269308277**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**40**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**42241.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308284**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**40**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**42247**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308314**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**25**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42247.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308321**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**25**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42248**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308338**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**20**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**5 x KT piccolo**



Codice	**42248.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308345**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**20**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**5 x KT piccolo**



Codice	**42244**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308291**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42244.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308307**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**112 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**10**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42209**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308017**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**60**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**15 x KT piccolo**



Codice	**42209.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308024**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**60**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**15 x KT piccolo**



Codice	**42208**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307997**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**45**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**11 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42208.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308000**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**45**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**11 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**49056**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269312212**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**39**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**49056.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269312229**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**40**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**10 x KT piccolo**



Codice	**42207**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307973**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**30**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**7 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42207.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307980**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 66 mm**
Per il numero di cavi	**30**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**83 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**7 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42232**
EAN	**4251269308215**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**80**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**20 x KT piccolo**



Codice	**42232.200**
EAN	**4251269308222**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**80**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**20 x KT piccolo**



Codice	**42224**
EAN	**4251269308130**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**65**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**16 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42224.200**
EAN	**4251269308147**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**65**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**16 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42225**
EAN	**4251269308154**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**50**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**12 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42225.200**
EAN	**4251269308161**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**48**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**12 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42222**
EAN	**4251269308093**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**35**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **3 x KT grande**



Codice	**42222.200**
EAN	**4251269308109**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**35**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **3 x KT grande**



Codice	**42221**
EAN	**4251269308079**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**20**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **4 x KT grande**



Codice	**42221.200**
EAN	**4251269308086**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**20**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**102 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **4 x KT grande**



Codice	**42234**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308253**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**120**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**30 x KT piccolo**



Codice	**42234.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308260**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**120**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**30 x KT piccolo**



Codice	**42233**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308239**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**105**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**26 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42233.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308246**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**105**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**26 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42227**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308192**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**112 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**90**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**147 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**22 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42227.200**
EAN	**4251269308208**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**90**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**146 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 126 mm**
Numero di fori per viti	**8**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**22 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42226**
EAN	**4251269308178**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**75**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**146 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 126 mm**
Numero di fori per viti	**8**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**18 x KT piccolo** **3 x KT grande**



Codice	**42226.200**
EAN	**4251269308185**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**75**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**146 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 126 mm**
Numero di fori per viti	**8**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**18 x KT piccolo** **3 x KT grande**



Codice	**42223**
EAN	**4251269308116**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**30**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**146 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 126 mm**
Numero di fori per viti	**8**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **6 x KT grande**



Codice	**42223.200**
EAN	**4251269308123**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**30**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**147 mm**
Larghezza	**146 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**112 × 126 mm**
Numero di fori per viti	**8**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**6 x KT piccolo** **6 x KT grande**



Codice	**42168**
EAN	**4251269307911**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**32**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**8 x KT piccolo**



Codice	**42168.200**
EAN	**4251269307928**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**30**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**8 x KT piccolo**



Codice	**42165**
EAN	**4251269307898**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**17**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42165.200**
EAN	**4251269307904**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**17**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42164**
EAN	**4251269307874**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**16**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42164.200**
EAN	**4251269307881**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**16**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42162**
EAN	**4251269307850**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**2**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**2 x KT grande**



Codice	**42162.200**
EAN	**4251269307867**
Unità di imballaggio	**10**
Per il numero di cavi	**2**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**58 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 36 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**2 x KT grande**



Codice	**42141**
EAN	**4251269307713**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**48**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**84 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 66 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**12 x KT piccolo**



Codice	**42141.200**
EAN	**4251269307720**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**48**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**84 mm**
Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 66 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**12 x KT piccolo**



Codice	**42140**
EAN	**4251269307690**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**18**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**84 mm**

Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 66 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42140.200**
EAN	**4251269307706**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**18**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**84 mm**

Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 66 mm**
Numero di fori per viti	**4**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**4 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42145**
EAN	**4251269307775**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**64**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**102 mm**

Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**16 x KT piccolo**



Codice	**42145.200**
EAN	**4251269307782**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**61**
Max. diametro del cavo	**17 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**102 mm**

Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**16 x KT piccolo**



Codice	**42144**
EAN	**4251269307751**
Unità di imballaggio	**1**
Per il numero di cavi	**34**
Max. diametro del cavo	**35 mm**
Lunghezza	**120 mm**
Larghezza	**102 mm**

Altezza	**17 mm**
Altezza di montaggio	**17 mm**
Apertura	**86 × 82 mm**
Numero di fori per viti	**6**
Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Min. diametro del cavo, precablato	
Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42144.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307768**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 82 mm**
Per il numero di cavi	**34**	Numero di fori per viti	**6**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**102 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42143**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307737**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 82 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Numero di fori per viti	**6**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**102 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**4 x KT grande**



Codice	**42143.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307744**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 82 mm**
Per il numero di cavi	**4**	Numero di fori per viti	**6**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**102 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**4 x KT grande**



Codice	**42149**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307836**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**96**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**24 x KT piccolo**



Codice	**42149.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307843**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**96**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**24 x KT piccolo**



Codice	**42148**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307812**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**36**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **4 x KT grande**



Codice	**42148.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307829**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**36**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**8 x KT piccolo** **2 x KT grande**



Codice	**42147**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307799**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**6**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT grande**



Codice	**42147.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307805**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**1**	Apertura	**86 × 126 mm**
Per il numero di cavi	**6**	Numero di fori per viti	**8**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**120 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**146 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT grande**



Codice	**42216**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308055**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**24**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT piccolo**



Codice	**42216.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308062**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**24**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**6 x KT piccolo**



Codice	**42212**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308031**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42212.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269308048**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**65 × 36 mm**
Per il numero di cavi	**9**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**98 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**2 x KT piccolo** **1 x KT grande**



Codice	**42204**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307935**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**72 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42204.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307942**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**16**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**17 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**72 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**4 x KT piccolo**



Codice	**42206**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307959**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**72 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio con zincatura galvanica**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**1 x KT grande**



Codice	**42206.200**	Altezza	**17 mm**
EAN	**4251269307966**	Altezza di montaggio	**17 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Apertura	**46 × 46 mm**
Per il numero di cavi	**1**	Numero di fori per viti	**4**
Max. diametro del cavo	**35 mm**	Diam. dei fori per viti	**5,8 mm**
Lunghezza	**72 mm**	Materiale delle viti	**Acciaio inox V2A**
Larghezza	**58 mm**	Min. diametro del cavo, precablato	
		Adatto per gommini	**1 x KT grande**

icotek®
smart cable management