KT-SC | Gommini passacavo multi-range

per diametro del cavo 4 - 28 mm / IP54

I gommini passacavo KT-SC accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Il gommino KT-SC ha le stesse dimensioni del gommino KT e consente un passaggio flessibile e la relativa sigillatura (IP54) di cavi elettrici e tubi pneumatici con diametri da 4 a 28 mm.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento (diametro del cavo ridotto del 15-25%). Per questo motivo è sufficiente eff ettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

I gommini passacavo KT-SC non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Ampio intervallo di diametri
- Gestione magazzino semplificata
- Le membrane circolari si staccano facilmente
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Ideale per il cablaggio finale in loco di cavi non intestati

Tipi di prodotto

KT-SC grande



Codice	**41485**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269321474**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**5 - 28 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 5 - 28 mm**
Lunghezza	**41,5 mm**		
Larghezza	**42 mm**		

KT-SC piccolo



Codice	**41490**	Altezza	**19 mm**
EAN	**4251269331329**	Altezza di montaggio	**2 mm**
Unità di imballaggio	**10**	Per tipo di cavo	**tondo**
Per il numero di cavi	**1**	Per diametri di cavo	**4 -12 mm**
Colore	**grigio (simile a RAL 7035)**	Per diametri di cavo	**1 x 4 - 12 mm**
Lunghezza	**21 mm**		
Larghezza	**21 mm**		