

KTF | Gommini passacavo per KEL-JUMBO

per diametro del cavo 8 - 65 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS compliant

RIIR

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

EN 61373

I gommini passacavo KTF sono adatti per cavi di diametro fino a 65 mm. Per le dimensioni delle aperture del sistema KEL-JUMBO.

Grazie al gommino adattatore KTA è possibile utilizzare il sistema KEL-JUMBO in combinazione con i gommino passacavo KT grandi.

I gommini passacavo KTF-SCDP accettano cavi con un più ampio intervallo di diametri del cavo. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Il gommino KTF-SCDP consente un passaggio flessibile e la relativa sigillatura (IP54) di cavi elettrici e tubi pneumatici con diametri da 8 a 55 mm.

A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, le singole membrane circolari possono essere facilmente rimosse per garantire un perfetto accoppiamento. Per questo motivo è sufficiente effettuare solo un piccolo foro all'esterno dell'anello da rimuovere. In seguito è possibile rimuovere la parte di membrana corrispondente. La parte di membrana asportata è sempre rotonda e quindi sigilla molto bene il cavo/tubo.

I gommini passacavo KTF-SCDP non sono apribili e pertanto utilizzabili con cavi non intestati.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


- Passaggio di cavi fino a 65 mm
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Ampio intervallo di diametri
- Gestione magazzino semplificata
- Le membrane circolari si staccano facilmente (KTF-SCDP)

Tipi di prodotto




Codice **42371**
EAN **4251269308581**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**
Altezza **37 mm**

Altezza di montaggio **2,5 mm**
Gommino cieco **1**
Per diametri di cavo **Tappo cieco**




Codice **42376**
EAN **4251269308598**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **33 - 36 mm**
Per diametri di cavo **1 x 33 - 36 mm**




Codice **42379**
EAN **4251269308604**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **27 - 40 mm**
Per diametri di cavo **1 x 37 - 40 mm**




Codice **42382**
EAN **4251269308611**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **41 - 44 mm**
Per diametri di cavo **1 x 41 - 44 mm**




Codice **42385**
EAN **4251269308628**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **45 - 48 mm**
Per diametri di cavo **1 x 45 - 48 mm**




Codice **42388**
EAN **4251269308635**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **48 - 52 mm**
Per diametri di cavo **1 x 48 - 52 mm**




Codice **42391**
EAN **4251269308642**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **53 - 56 mm**
Per diametri di cavo **1 x 53 - 56 mm**




Codice **42394**
EAN **4251269308659**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **81 mm**
Larghezza **81 mm**

Altezza **37 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **56 - 60 mm**
Per diametri di cavo **1 x 56 - 60 mm**




Codice
42397
EAN
4251269308666
Unità di imballaggio
1
Per il numero di cavi
1
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
81 mm
Larghezza
81 mm

Altezza
37 mm
Altezza di montaggio
2,5 mm
Per tipo di cavo
tondo
Per diametri di cavo
61 - 65 mm
Per diametri di cavo
1 x 61 - 65 mm



Codice
42370
EAN
4251269308574
Unità di imballaggio
1
Per il numero di cavi
1
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
81 mm
Larghezza
81 mm

Altezza
37 mm
Altezza di montaggio
2,5 mm
Per diametri di cavo
Gommino adattatore



Codice
42398
EAN
4251269332005
Unità di imballaggio
1
Per il numero di cavi
1
Colore
grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza
81 mm
Larghezza
81 mm

Altezza
37 mm
Altezza di montaggio
2,5 mm
Per tipo di cavo
tondo
Gommino cieco
1
Per diametri di cavo
8 - 55 mm
Per diametri di cavo
1 x 8 - 55 mm

icotech[®]
smart cable management