

KVT 80 | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, per apertura M80 / IP54 / UL Type 12



Il KVT 80 è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Serrando le due metà con le viti fornite, i supporti assicurano una pressione sul cavo sufficiente a garantire una elevata tenuta meccanica.

E' possibile installare il KVT 80 su pareti di spessore compreso tra 1.5 mm e 10 mm.

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

RIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Polycarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice dall'esterno
- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444

Tipi di prodotto


	Codice	45237	Altezza di montaggio	16 mm
	EAN	4251269311376	Apertura metrica	M80
	Unità di imballaggio	1	Apertura rotonda	80 mm
	Per il numero di cavi	24	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
	Max. diametro del cavo	17 mm		
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
	Diametro esterno	100 mm		

	Codice	45238	Altezza di montaggio	16 mm
	EAN	4251269311383	Apertura metrica	M80
	Unità di imballaggio	1	Apertura rotonda	80 mm
	Per il numero di cavi	24	Adatto per gommini	6 x KT piccolo
	Max. diametro del cavo	17 mm		
	Colore	nero		
	Diametro esterno	100 mm		



Codice **45236**
EAN **4251269311369**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**
Apertura metrica **M80**
Apertura rotonda **80 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande



Codice **45239**
EAN **4251269311390**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **9**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **100 mm**

Altezza di montaggio **16 mm**
Apertura metrica **M80**
Apertura rotonda **80 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**
1 x KT grande

icotek[®]
smart cable management