

KVT-W90 | Pressacavi divisibili 90°

per cavi con connettori, filettatura M32/M50 / IP54



Il pressacavo divisibile KVT-W90 è utilizzabile per l'installazione di cavi intestati o guaine permettendone la rotazione guidata di 90°.

In particolare, il modello KVT 50-W90 è perfetto per serrare guaine corrugate o lisce. I pressacavi KVT-W90 sono abbinabili ad un'ampia scelta di [gommini passacavo](#) disponibili.

Per montare i pressacavi, basta inserirli a scatto nel muro o avvitarli con un controdado esagonale. I controdadi di fissaggio standard in poliammide sono inclusi nella fornitura.

Per il passaggio di cavi con connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS sono [disponibili speciali controdadi](#) opportunamente sagomati da abbinare ai pressacavi divisibili KVT-W90.

IP54

C  US



 HL3

EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

 REACH
COMPLIANCE


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestingente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici


- Riporta i cavi nella direzione parallela al lato del quadro
- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

Tipi di prodotto




Codice	45404
EAN	4251269311406
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Altezza	40 mm

Altezza di montaggio	26 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	11,5 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo




Codice	45406
EAN	4251269311413
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	17 mm
Colore	nero
Altezza	40 mm

Altezza di montaggio	26 mm
Apertura metrica	M32
Apertura rotonda	32,3 mm
Filetto	M32 x 1,5
Lunghezza filetto	11,5 mm
Adatto per gommini	1 x KT piccolo




Codice **45424**
EAN **4251269311444**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **61 mm**

Altezza di montaggio **46,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **11,5 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**




Codice **45426**
EAN **4251269311451**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **16**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Altezza **61 mm**

Altezza di montaggio **46,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **11,5 mm**
Adatto per gommini **4 x KT piccolo**



Codice **45414**
EAN **4251269311420**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **61 mm**

Altezza di montaggio **46,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **11,5 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**



Codice **45416**
EAN **4251269311437**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **35 mm**
Colore **nero**
Altezza **61 mm**

Altezza di montaggio **46,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **11,5 mm**
Adatto per gommini **1 x KT grande**