

KVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



RI
A

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Il KVT è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Per montare i pressacavi, basta inserirli a scatto nel muro o avvitarli con un controdado esagonale. I controdadi di fissaggio standard in poliammide sono inclusi nella fornitura.

Per il passaggio di cavi con connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS sono disponibili speciali controdadi opportunamente sagomati da abbinare ai pressacavi divisibili KVT.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Policarbonato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 100 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdado

Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice **45034**
EAN **4251269311147**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **11 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M20**
Apertura rotonda **20,3 mm**
Filetto **M20 x 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45024**
EAN **4251269311062**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **11 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **40 mm**


Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M20**
Apertura rotonda **20,3 mm**
Filetto **M20 x 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice	45035	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311154	Apertura metrica	M25
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M25 x 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		




Codice	45025	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311079	Apertura metrica	M25
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M25 x 1,5
Max. diametro del cavo	15 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		




Codice	45036	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311161	Apertura metrica	M32
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M32 x 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		




Codice	45026	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311086	Apertura metrica	M32
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M32 x 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		



Codice	45037	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311178	Apertura metrica	M32
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M32 x 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		




Codice	45027	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311093	Apertura metrica	M32
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	32,3 mm
Per il numero di cavi	4	Filetto	M32 x 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	1 x KT piccolo
Diametro esterno	40 mm		




Codice **45203**
EAN **4251269311307**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45028**
EAN **4251269311109**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45205**
EAN **4251269311321**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45029**
EAN **4251269311116**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M40**
Apertura rotonda **40,4 mm**
Filetto **M40 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **1 x KT piccolo**




Codice **45204**
EAN **4251269311314**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice **45030**
EAN **4251269311123**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Colore **nero**
Diametro esterno **60 mm**


Altezza di montaggio **20,5 mm**
Apertura metrica **M50**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Filetto **M50 × 1,5**
Lunghezza filetto **14 mm**
Adatto per gommini **2 x KT piccolo**




Codice	45206	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311338	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	2 x KT piccolo
Diametro esterno	60 mm		




Codice	45031	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311130	Apertura metrica	M50
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	50,4 mm
Per il numero di cavi	8	Filetto	M50 × 1,5
Max. diametro del cavo	17 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	2 x KT piccolo
Diametro esterno	60 mm		




Codice	45215	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311352	Apertura metrica	M63
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	16	Filetto	M63 × 1,5
Max. diametro del cavo	16 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Diametro esterno	70,5 mm		



Codice	45115	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311253	Apertura metrica	M63
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	16	Filetto	M63 × 1,5
Max. diametro del cavo	16 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	4 x KT piccolo
Diametro esterno	70,5 mm		



Codice	45212	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311345	Apertura metrica	M63
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	1	Filetto	M63 × 1,5
Max. diametro del cavo	35 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Adatto per gommini	1 x KT grande
Diametro esterno	70,5 mm		



Codice	45112	Altezza di montaggio	20,5 mm
EAN	4251269311246	Apertura metrica	M63
Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	1	Filetto	M63 × 1,5
Max. diametro del cavo	35 mm	Lunghezza filetto	14 mm
Colore	nero	Adatto per gommini	1 x KT grande
Diametro esterno	70,5 mm		

