

AT-FL アダプタグロメット

KTグロメットラージベース・M23角フランジ(レセプタクル)用・保護等級IP65



グロメットAT-FLは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットには、ポリアミド製本体が組み込まれています。19.8 x 19.8 mm (M23)のすべての角型フランジを組み込むことができます。

AT-FLグロメットを使用することで、分割式ケーブルエントリーシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、M23コネクタのインターフェースとなります。これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-FLは、IP65までの保護等級です（使用するフランジとコネクタによって異なる）。

IP54

IP55

IP64

IP65

RIA

HL3

EN 45545-2

ECOLAB certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリーシステムに直接組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化
- 作業コスト削減

製品タイプとサイズ



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39965
4251269323768
5
42 mm
41,5 mm
19 mm
2 mm

icotek®
smart cable management