

AT-M / AT-K-M / AT-K-Z | アダプタグロメット

メートル規格雌ネジ付きM5～M25 & 1/8～1/4・保護等級IP65/IP66



IP54

HL3
EN 45549-2

Made in Germany

IP55

ECOLAB
certified

IP64

UV
ISO 4892-2A

IP65

PNEUMATICS

IP66

RoHS
compliant

RIFA

REACH
COMPLIANCE

AT-Mアダプタグロメットは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。

メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットAT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットは、KTスモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5・M14×1.0・M16×1.5サイズの雌ネジ、AT-K-ZにはDIN ISO 227-1 (BSP) に準拠した1/8・1/4のホイットワースパイプネジを用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

AT-M・AT-K-M・AT-KZアダプタグロメットは、KTグロメットをベースにしたアイコテックの全ての分割式ケーブルエントリーシステムに適しています。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット


- 搭載コネクタ・ソケットを直接KELシリーズに組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化

製品タイプとサイズ




部品番号	39953
EAN	4251269322006
梱包単位	5
ネジ	M5 × 0,5
長さ	21 mm
幅	21 mm
高さ	19 mm

取付高 2 mm



部品番号	39966
EAN	4251269323812
梱包単位	5
ネジ	M8 × 0,5
長さ	21 mm
幅	21 mm
高さ	19 mm

取付高 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm

AT-K-M M12 + エアーク
ンタッチ継手 D4



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ


39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm

取付高

16,8 mm

ホース外径

4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm

取付高

2 mm

AT-K-M M14 + エアーク
ンタッチ継手 D6



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ


39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm

取付高

18,1 mm

ホース外径


6 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39957
4251269322358
5
M16 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39963
4251269323041
5
1/8"
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39964
4251269323058
5
1/4"
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39973
4251269332043
1
1/4"
21 mm
21 mm
51 mm


取付高
16 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39974
4251269332050
1
1/4"
21 mm
21 mm
64 mm


取付高
22,5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39976
4251269332067
1
1/4"
21 mm
21 mm
68 mm


取付高
24,5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39946
4251269320897
10
M12 × 1,0
42
41,5
19


取付高 2



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39947
4251269320903
10
M16 × 1,5
42
41,5
19


取付高 2



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39948
4251269320910
10
M20 × 1,5
42
41,5
19

取付高 2



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39949
4251269320927
10
M25 × 1,5
42
41,5
19

取付高 2

ネジプラグ M16 × 1.5

部品番号 99195
EAN 4251269321078
梱包単位 10
ネジ M16 × 1,5
取付高 2 mm



ネジプラグ M20×1,5



部品番号	99196
EAN	4251269321085
梱包単位	10
ネジ	M20 × 1,5
取付高	2 mm

ネジプラグ M25×1,5



部品番号	99197
EAN	4251269321092
梱包単位	10
ネジ	M25 × 1,5
取付高	2 mm