


AT-KS-AK 蓋付きのアダプタグロメット

KTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54



アダプタグロメットAT-KS-AKは、KTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきやほこりから確実に保護します。

AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット


- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易：蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ




部品番号	39967
EAN	4251269335150
梱包単位	10
長さ	42 mm
幅	41,5 mm
高さ	25,3 mm
取付高	6,3 mm

Keystoneモジュール -



部品番号	39977
EAN	4251269335174
梱包単位	1
長さ	42 mm
幅	41,5 mm
高さ	25,3 mm
取付高	6,3 mm

Keystoneモジュール USB 3.0




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

USB-C




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

HDMI 2.1




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

CAT6a



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

39982
4251269336393
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystoneモジュール

CAT7