
## プリント基板用EMCシールドクランプ

はんだ付けフット付き



PCB|SKLシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用されます。

PCB|SKLは、SKL EMCシールドクランプ本体とその下にしっかりと固定されたはんだ接続 部で構成され、プリント基板への取付けが可能です。様々なバリエーションを用意していま す。



## 仕様

材質	シールドクランプ: パネ鋼、亜鉛メッキ 取付フット: スズメッキ付き真鍮
取付型式	ハンダ付け

## 特□とメリット


▼ ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要

36650.1

■ ケーブルシールドの最適な接触

部品番号

## 製品タイプとサイズ



303 径	
シールド部 最大	3 mm
径	
長さ	8 mm
ストレンリリー	いいえ
フ	
幅	11,8 mm
高さ	20 mm
<b>m</b> 取付高	13,2 mm
厚み(s)	1 mm
ハンダ付けフッ	6,8 mm
トの高さ(H)	
ピン(S)	1,6 mm
ピン(h)	2,6 mm
グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
	シールド部 最大 径 長さ ストレンリリー 可幅 高 取付高 厚み(s) ハンダ付けフッ トの高さ(H) ピン(S)

穴サイズ

1.8

シールド部 最小 **1,5 mm** 




部品番号 36656.1 シールド部 最小 **1,5 mm** EAN 4251269303 径 159 シールド部 最大 **3 mm** 梱包単位 10 径 シールドクラン 1 9,2 mm 長さ ストレンリリー いいえ プ数 シールドクラン SKL フ プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 25 mm 1 高さ シールド部 直径 **1,5 - 3 mm** 21 mm 取付高 厚み(s) 1 mm ハンダ付けフッ 12,5 mm トの高さ(H) ピン(S) 1,6 mm ピン(h) 4 mm グリッド(a×b) 5 x 10.1 mm

穴サイズ

シールド部 最小 3 mm

1.8



273 シールド部 最大 **6 mm** 梱包単位 25 径 シールドクラン 1 長さ 8 mm プ数 ストレンリリー いいえ シールドクラン **SKL** フ プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 高さ 17,5 mm シールド部 直径 3 - 6 mm 取付高 14,9 mm ハンダ付けフッ 4,4 mm トの高さ(H) ピン(S) 1,6 mm ピン(h) 2,6 mm グリッド(a×b) 5 x 7.2 mm

穴サイズ

1.8

36653.1


4251269319 径

部品番号

EAN

部品番号	36650.2	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269303	径	
	135	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
プ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
プタイプ		幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	20 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	13,2 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフッ	6,8 mm
		トの高さ(H)	
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	2,6 mm
		グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
		穴サイズ	1.8





EAN	4251269303	径	
	166	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	9,2 mm
プ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
プタイプ		幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	21 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフッ	12,5 mm
		トの高さ(H)	
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	4 mm
		グリッド(a×b)	5 x 10.1 mm
		穴サイズ	1.8


シールド部 最小 **3 mm** 

部品番号

36656.2



部品番号 36650.3 シールド部 最小 **6 mm** EAN 4251269303 径 142 シールド部 最大 8 mm 梱包単位 10 径 シールドクラン 1 長さ 8 mm プ数 ストレンリリー いいえ シールドクラン **SKL** フ プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 22 mm 1 高さ シールド部 直径 6 - 8 mm 15,2 mm 取付高 ハンダ付けフッ 6,8 mm トの高さ(H) ピン(S) 1,6 mm ピン(h) 2,6 mm グリッド(a×b) 5 x 7.2 mm 穴サイズ 1.8



シールド部 最大 **11 mm** 梱包単位 10 径 シールドクラン 1 長さ 8 mm プ数 ストレンリリー いいえ シールドクラン **SKL** フ プタイプ 幅 11,8 mm ケーブル数 1 高さ 27 mm シールド部 直径 8 - 11 mm 取付高 20,2 mm ハンダ付けフッ 6,8 mm トの高さ(H) ピン(S) 1,6 mm ピン(h) 2,6 mm グリッド(a×b) 5 x 7.2 mm

穴サイズ

1.8

シールド部 最小 **8 mm** 

36650.4


283


4251269334 径

部品番号

EAN

部品番号	37306	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269333	径	
	279	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	8 mm
プ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
プタイプ		幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	27 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	20,2 mm
		ハンダ付けフッ	6,8 mm
		トの高さ(H)	
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	2,6 mm
		グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
		穴サイズ	1.8





마매田 그	30030.3		0 1111111
EAN	4251269303	径	
	173	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	9,2 mm
プ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
プタイプ		幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	27 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	23 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフッ	12,5 mm
		トの高さ(H)	
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	4 mm
		グリッド(a×b)	5 x 10.1 mm
		穴サイズ	1.8

シールド部 最小 **6 mm** 

36656.3

部品番号



smart cable management