# EMC-KVT-DS 分割式EMCケーブルグランド

コネクタ付きケーブル配線&シールド用・ネジサイズM32/M63・保護等級IP55

RoHS

REACH



RI\H

**IP55** 

分割式EMCケーブルグランドEMV-KVT-DSは、KVTケーブルグランドをベースにしており、 高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット(KT)は、ストレインリリーフとケーブル被覆を介したシールに使用され ます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット(EMC-KT)を介して360°接触を実現

ケーブルグランドと導電性のある筐体壁との接触には、付属の導電性平型ガスケットを使用 します。

この際、筐体壁の接触部分には塗装しないようにしてください。尚、塗装の必要がある場合 には、専用のEMCロックナットを使用して金属壁と接触させます。

#### 仕様

IP54

Made in


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55
材質	ポリカーボネイト: 高導電性コーティング ロックナット: ニッケルメッキ付き真鍮 ロックナット: プラスチック
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ∽ 90 C°
取付型式	ロックナット取付け

### 特□とメリット

- 導電&電磁ノイズ両□の干渉を確実に放電
- 傷がつきにくい表□
- 360°接触&シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- □常に優れた放電値
- **EMC対策に□常に優れたシールド効果**

## 製品タイプとサイズ

EMC-KVT-DS 32 (樹脂製




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径

99431 4251269321962 5 17 mm 23 mm メートル規格取付穴 M32

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット

32.3 mm M32 × 1,5 14 mm 1 x KT スモール 1 x EMC-KT スモール

EMC-KVT-DS 32 (EMC



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 取付高 メートル規格取付穴 99432 4251269322662 17 mm 23 mm M32

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット

32,3 mm M32 × 1,5 1 x KT スモール 1 x EMC-KT スモール

### EMC-KVT-DS 63|1 (樹脂 製ロックナット付)



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 取付高 メートル規格取付穴

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ ネジ材質 適合グロメット

63,4 mm M63 × 1,5 14 mm ステンレススチール(**V2A**) 1 x KT ラージ

1 x EMC-KT ラージ

EMC-KVT-DS 63|1 (EMCロックナット付)



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 取付高

メートル規格取付穴

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ ネジ材質 適合グロメット

63,4 mm M63 × 1,5 14 mm ステンレススチール ( **V2A** ) 1 x KT ラージ 1 x EMC-KT ラージ

EMC-KVT-DS 63|4 (EMCロックナット付)





部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 取付高 メートル規格取付穴

99437

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ ネジ材質 適合グロメット

63,4 mm M63 × 1,5 14 mm ステンレススチール ( **V2A** ) **4 x KT** スモール

**4 x EMC-KT** スモール

EMC-KVT-DS 63|4 (樹脂





部品番号 梱包単位 ケーブル数

最大ケーブル径 取付高 メートル規格取付穴

カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ ネジ材質 適合グロメット

M63 × 1,5 14 mm ステンレススチール(**V2A**) **4 x KT** スモール **4 x EMC-KT** スモール

63,4 mm

EMCガスケット32



部品番号 99555 EAN 4251269322 631 梱包単位

2,5 mm 高さ 38 mm 外径



部品番号 99556

EAN 4251269322

648


梱包単位 高さ 2,5 mm 外径 70 mm



99557 部品番号 EAN

4251269321 979

梱包単位 高さ 4,5 mm



部品番号 99558 EAN 4251269322

624

梱包単位 高さ 7 mm

