

KEL 183 | 分割式ケーブルエントリフレーム

外径75mmまでの大径ケーブル用 保護等級IP54/ULタイプ12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A

CULUS

Made in Germany

RIIA

RoHS compliant

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

EN 61373

分割式ケーブルエントリフレームKEL183は、デザインに応じて、最大外径75mmまでのケーブルやホースを配線し、保護等級 IP54/ULタイプ12までシールすることができます。

KTグロメットは外径35mmまでのケーブルに使用され、DIN EN 62444に準拠したストレーンリリーフ機能を発揮します。外径75mmまでのケーブルにはKEL183用グロメットKTMBを開発しました。これには切込みがなく、ケーブルを押し通す開口部がすでに備わっています。

KEL183-Eフレームは、KEL183フレームのコンパクト版で、2種類あります。

KEL 183-E4には4つの大きなKTグロメットが固定でき、特に外径35mmまでのケーブルやホースの挿入に適しています。KT-DPFグロメットを使用することで、リジッドケーブルを柔軟に挿入することができます。

KEL 183-E16には16個の小型KTグロメットが固定でき、外径17mmまでのケーブルを、コネクタの有無にかかわらず高密度配線することができます。特にコネクタが大きいケーブルを配線するのに便利です。

グロメットはフレームの内側にしっかりと固定され外れません。上蓋がベースフレームに装着されると同時に、上蓋がグロメットを圧縮ししっかりと密閉されます。

壁掛け用の平型ガスケットが付属しています。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、耐震、UV耐候性
取付型式	ネジ留め
取付高	17 mm


特長とメリット

- 最大75mm径までのケーブル配線
- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線


製品タイプとサイズ



部品番号	47240	高さ	17 mm
EAN	4251269311871	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 x 80 mm
ケーブル数	8	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	120 mm	適合グロメット	8 x KT ラージ




部品番号	47240.200	高さ	17 mm
EAN	4251269311888	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 x 80 mm
ケーブル数	8	ネジ穴数	8
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	120 mm	適合グロメット	8 x KT ラージ



部品番号 **47220**
EAN **4251269311857**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **5**
最大ケーブル径 **75 mm**
長さ **222 mm**
幅 **120 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
1 × KTMB 183
4 × KT ラージ



部品番号 **47220.200**
EAN **4251269311864**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **5**
最大ケーブル径 **75 mm**
長さ **222 mm**
幅 **120 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
ステンレススチール (V2A)
1 × KTMB 183
4 × KT ラージ



部品番号 **47200**
EAN **4251269311833**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **2**
最大ケーブル径 **75 mm**
長さ **222 mm**
幅 **120 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
2 × KTMB 183



部品番号 **47200.200**
EAN **4251269311840**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **2**
最大ケーブル径 **75 mm**
長さ **222 mm**
幅 **120 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


17 mm
17 mm
180 × 80 mm
8
6 mm
ステンレススチール (V2A)
2 × KTMB 183



部品番号 **47255**
EAN **4251269311918**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **64**
最大ケーブル径 **17 mm**
長さ **222 mm**
幅 **79 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット


17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
薄板鋼、亜鉛メッキ
16 × KT スモール




部品番号 **47255.200**
EAN **4251269311925**
梱包単位 **1**
ケーブル数 **64**
最大ケーブル径 **17 mm**
長さ **222 mm**
幅 **79 mm**

高さ
取付高
標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
ネジ材質
適合グロメット

17 mm
17 mm
180 × 42 mm
6
6 mm
ステンレススチール (V2A)
16 × KT スモール



部品番号	47250	高さ	17 mm
EAN	4251269311895	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 × 42 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
幅	79 mm	適合グロメット	4 x KT ラージ



部品番号	47250.200	高さ	17 mm
EAN	4251269311901	取付高	17 mm
梱包単位	1	標準取付穴	180 × 42 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	6
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	6 mm
長さ	222 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	79 mm	適合グロメット	4 x KT ラージ

icotek[®]
smart cable management