KEL-FA | 分割式ケーブルエントリフレーム

コネクタ付きケーブル用・工具不要アッセンブリ・保護等級IP54/ULタイプ12

KEL-FAシリーズは、コネクタ付きケーブルやホース、空圧ラインなどを挿入・シールするためのコンパクトなシステムです。KTグロメットを使用します。直径1～35mmのケーブルを挿入でき、IP54/ULタイプ12でシールできます。フレームにKTグロメットシステムを装着した後、上蓋がベースフレームに装着されると、同時に2つのクランプレバーが押し下げられ、グロメットを圧縮し底部にしっかりと固定されます。KEL-FAは、ねじれに強い構造により、フレキシブルな組み立てが可能です。

ケーブルエントリーKEL-FAは、10極・16極・24極のヘビーコネクタ（標準産業角形コネクタ）の取付穴に適合します。ただし、ブレイクアウトの幅は36mmではなく46mmまで選択可能で、大きなコネクター付きのケーブルも挿入することができます。

これらのKEL-FAフレームは、パネルにネジ固定もしくはKEL-SNAPフレームにスナップで取り付けることができます。

IP54 | UL TYPE 12 | c UL us | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, 防錆, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,KEL-SNAP用

特□とメリット

- 工具いらずの簡単スナップイン組立て
- 高いストレンリリーフ機能付き
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造、修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- 2穴・4穴グロメットにより高密度配線が可能

製品タイプとサイズ



部品番号	**55241**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324796**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**40**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**147 mm**	適合グロメット	**10 x KT** スモール
幅	**62 mm**		



部品番号	**55247**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324802**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**25**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**147 mm**	適合グロメット	**6 x KT** スモール
幅	**62 mm**		**1 x KT** ラージ



部品番号	**55244**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324819**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**112 × 36 mm**
ケーブル数	**6**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**147 mm**	適合グロメット	**2 x KT** スモール
幅	**62 mm**		**2 x KT** ラージ



部品番号	**55168**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324826**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**32**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**120 mm**	適合グロメット	**8 x KT** スモール
幅	**62 mm**		



部品番号	**55165**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324833**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**17**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**120 mm**	適合グロメット	**4 x KT** スモール
幅	**62 mm**		**1 x KT** ラージ



部品番号	**55162**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324840**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**86 × 36 mm**
ケーブル数	**2**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**120 mm**	適合グロメット	**2 x KT** ラージ
幅	**62 mm**		



部品番号	**55216**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324857**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
ケーブル数	**24**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**100 mm**	適合グロメット	**6 x KT** スモール
幅	**62 mm**		



部品番号	**55212**	高さ	**22 mm**
EAN	**4251269324864**	取付高	**22 mm**
梱包単位	**10**	標準取付穴	**65 × 36 mm**
ケーブル数	**9**	ネジ穴数	**4**
最大ケーブル径	**35 mm**	ネジ穴径	**6 mm**
長さ	**100 mm**	適合グロメット	**2 x KT** スモール
幅	**62 mm**		**1 x KT** ラージ

icotek®