

KEL-FW 用パンチ

KEL-FWフレームに適合



これらのパンチは、KEL-FWバルクヘッド用の特殊なカットアウト形状に使用できます。

最大 2mmのステンレス鋼（V2Aバージョン）、鋼板、アルミニウム、およびプラスチック用です。

パンチは、ハンド油圧パンチドライバーおよび油圧フットポンプに適しています。

内訳：

- パンチ&ダイス&ドロースタッド
- 1x プラスチック製保管ケース

仕様

材質	スチール、焼き入れ加工済
難燃性クラス	

特長とメリット

- KEL-FWバルクヘッド、KEL-FW ケーブルエントリー用の特殊カットアウト形状用
- 高品質なパッドに収められた持ち運びケーブル
- アイコテック社および他社メーカーに適合した手動油圧式パンチドライバー

製品タイプとサイズ



部品番号	80100
EAN	4251269335099
梱包単位	1
フレーム用 ネジ	4
穴打痕（数）	
ネジ UNF	19 mm
穴あけ可能な材質	プラスチック, Mild steel (St)
最大板厚	2 mm



部品番号 **80194**
EAN **4251269335**
105
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ **4**
穴打痕 (数)
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 ステンレスチ
質 ール (**V2A**)
最大板厚 **2 mm**

icotek[®]
smart cable management