KEL-SCDP 丸型ケーブルエントリプレート

マルチレンジ・外径36mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP65



IP54













KEL-SCDPケーブルエントリプレートは、コネクタ無しのケーブルを挿入でき、IP65までシ ールします。ユニークな利点は、非常に大きなシーリング範囲です。

ケーブル/ホース径に合わせて、必要なシール領域分を簡単に剥がし取ることができます。リ ング間の凹みに小さな穴を開け、対象リングを取り外すだけです。この「剥離の原理」の利 点は、剥離した部分が常に丸くなっているため、密閉性が非常に高いことです。

また、取付けできるクランプ範囲が広いことも利点です。KEL-SCDPは、厚さ1.5~4.0mm の壁に、工具なしで装着できます。

KEL-SCDP-RWバージョンは、EN 45545-2 HL3に基づいて、鉄道技術での使用が承認され ています。

温度:

KEL-SCDP: -40 $C^{\circ} \sim 80 C^{\circ}$ KEL-SCDP-RW: -40 C°

90 C°


什樣

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材質	エラストマー
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	スナップイン

特□とメリット

- 最適なエッジ保護とシーリング (IP65)
- リングの剥離が簡単
- ■工具いらずの迅速な取付け

製品タイプとサイズ




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高

43477 4251269336867 10 1 7.2 mm 11 mm

5 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲

19 mm 12 mm M12 1.5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm いいえ 1 x 1 - 7.2 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高

43487 4251269336898 10 7,2 mm 11 mm 5 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲

19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm はい 1 x 1 - 7.2 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43478 4251269336874 10 1 9,5 mm


11 mm

5 mm

カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲


外径

23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm いいえ 1 x 1 - 7.2 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43488 4251269336904 10

10 1 9,5 mm 11 mm 5 mm 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43479 4251269336881 10 1

1 13 mm 11 mm 5 mm 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 4 mm 5 - 13 mm いいえ 1 x 5 - 13 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43489 4251269336911 10 1 13 mm

11 mm

5 mm


43480

5 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 


部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高

4251269320811 10 1 16 mm 11 mm 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 32 mm 25,3 mm M25 1,5 mm 4 mm 5 - 16 mm いいえ 1 x 5 - 16 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高


外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 32 mm 25,3 mm M25 1,5 mm 4 mm 5 - 16 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43481 4251269320828 10 1 22 mm 11 mm

5 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 39 mm 32,3 mm M32 1,5 mm 4 mm 5 - 22 mm いいえ 1 x 5 - 22 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43491 4251269320866 10 1 22 mm


11 mm

5 mm


5 mm

5 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 39 mm 32,3 mm M32 1,5 mm 4 mm 5 - 22 mm |\$\darkleft| 1 x 5 - 22 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43482 4251269320835 10 1 28 mm 11 mm 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 47 mm 40,4 mm M40 1,5 mm 4 mm 8 - 28 mm いいえ 1 x 8 - 28 mm




部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高 43492 4251269320873 10 1 28 mm 11 mm

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 47 mm 40,4 mm M40 1,5 mm 4 mm 8 - 28 mm はい 1 x 8 - 28 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 57 mm 50,4 mm M50 1,5 mm 4 mm 8 - 36 mm いいえ 1 x 8 - 36 mm



部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 高さ 取付高

外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 最薄取付板厚 最大取付板厚 クランプ範囲 EN 45545-2 HL3 クランプ範囲 57 mm 50,4 mm M50 1,5 mm 4 mm 8 - 36 mm はい 1 x 8 - 36 mm



