

KT-DPF | マルチレンジケーブルグロメット・ブラック

ピラミッド型・ケーブル外径3～26mm用 ・保護等級IP54



IP54

Made in Germany

RIA

ECOLAB
certified

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

KT-DPFマルチレンジケーブルグロメットは、建設現場などでケーブル径を正確に把握できない場合に特に適しています。

また、結束バンドでストreinリリース機能を強化することをお勧めします。

KT-DPFは分割されないため、コネクタ付きのケーブルには対応していません！

KT-DPFスモールシリーズは外径3～12mm、KT-DPFラージシリーズは外径4～26mmのケーブルに適しています。

使用の際は、グロメットを挿入ケーブル外径に対し約 - 20%程度にカットします。


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-30 C° ～ 90 C°
特性	高い耐薬品性

特長とメリット

- 広いクランプ範囲：わずか3つのグロメットでケーブル径3～26mmに対応
- コネクタ無しのケーブルに最適
- 在庫管理の簡略化

製品タイプとサイズ




部品番号 **41360**
EAN **4251269307102**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **ブラック**
長さ **21 mm**
幅 **21 mm**

高さ **50 mm**
取付高 **33 mm**
クランプ範囲 **3 - 12 mm**
クランプ範囲 **1 x 3 - 12 mm**



部品番号 **41361**
EAN **4251269307119**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **1**
カラー **ブラック**
長さ **41,5 mm**
幅 **42 mm**

高さ **59 mm**
取付高 **42 mm**
ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
クランプ範囲 **4 - 18 mm**
クランプ範囲 **1 x 4 - 18 mm**



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41362
4251269307126
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

59 mm
42 mm
丸型ケーブル
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management