

KTMB 183 | KEL 183用マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径34～75mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KTMB 183シリーズは、最大径75mmまでのケーブル挿入に使用し、[KEL 183ケーブルエントリフレーム](#)に適しています。

このマルチレンジグロメットにはスリットが入っておらず、ケーブルを押し込むための開口部が付いています。

KTMB-Oは全閉デザインですが、メンブレンを切り取れば（ケーブル径に対しマイナス10mmで丸穴加工）、最大ケーブル径55mmまでのマルチレンジケーブルグロメットとしても使用できます。

IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

UV
ISO 4892-2A

C_{RU}US

RoHS
compliant

RI⁺A

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

Made in
Germany

EN 61373

仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー

特長とメリット

- 最大75mm径までのケーブルを収納
- 硬いケーブルを斜めに装着

製品タイプとサイズ

	部品番号	41410	取付高	2 mm
	EAN	4251269307133	ブラインドグロメット	1
	梱包単位	1	クランプ範囲	ブラインドグロメット
	カラー	グレー(RAL 7035に類似)		
	長さ	91 mm		
	幅	86 mm		
	高さ	19 mm		
	部品番号	41415	高さ	19 mm
	EAN	4251269307140	取付高	2 mm
	梱包単位	1	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
	ケーブル数	1	クランプ範囲	34 - 44 mm
	カラー	グレー(RAL 7035に類似)	クランプ範囲	1 x 34 - 44 mm
	長さ	91 mm		
	幅	86 mm		




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41420
4251269307157
1
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
91 mm
86 mm

高さ
取付高
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41425
4251269307164
1
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
91 mm
86 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41430
4251269307171
1
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
91 mm
86 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm