

QMTB | QUICKシステム用マルチレンジケーブルグロメット

ケーブル外径14 ~ 29mm用・保護等級IP54



QTMGグロメットは、事前にコネクタが結線されたケーブルをKEL-QUICK・QVT-CLICKシステム配線するために使用します。

革新的なグロメット構造により、最大3mm幅の許容を持たせケーブルの配線が可能です。

QTMGを使用すれば、ケーブル外径が14mm ~ 29mmの太いケーブルでも配線できます。

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特長とメリット


- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- わずか7個のグロメットでケーブル径14 ~ 29mmに対応
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ




部品番号	42545
EAN	4251269321634
梱包単位	10
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	40 mm
幅	39 mm
高さ	17 mm

取付高	2 mm
ブラインドグロメット	1
クランプ範囲	ブラインドグロメット




部品番号	42515
EAN	4251269321603
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	40 mm
幅	39 mm


高さ	17 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	14 - 17 mm
クランプ範囲	1 x 14 - 17 mm




部品番号	42516	高さ	17 mm
EAN	4251269321986	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	16 - 19 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 16 - 19 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		




部品番号	42517	高さ	17 mm
EAN	4251269321610	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	18 - 21 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 18 - 21 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		




部品番号	42518	高さ	17 mm
EAN	4251269321627	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	20 - 23 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 20 - 23 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		



部品番号	42519	高さ	17 mm
EAN	4251269322723	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	22 - 25 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 22 - 25 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		



部品番号	42520	高さ	17 mm
EAN	4251269322730	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	24 - 27 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 24 - 27 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		



部品番号	42521	高さ	17 mm
EAN	4251269322747	取付高	2 mm
梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
ケーブル数	1	クランプ範囲	26 - 29 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	クランプ範囲	1 x 26 - 29 mm
長さ	40 mm		
幅	39 mm		

