QT-AT-KS-AK 蓋付きのアダプタグロメット

QTグロメットラージベース・Keystoneモジュール用・保護等級IP54

アダプタグロメットQT-AT-KS-AKは、QTラージグロメットをベースにしています。グロメットに組み込まれたポリアミド製本体に、すべてのKeystoneモジュールを取付けることができます。

Keystoneモジュールは、スナップイン式でアダプタグロメットにはめ込むことができ、必要に応じてドライバーでロックを解除できます。

組立て済みのキーストーンジャックを直接使用しない場合、シール一体型の蓋が水しぶきやほこりから確実に保護します。

QT-AT-KS-AKを使用することで、分割式ケーブルエントリシステムは、コネクタ付きケーブルを配線できるだけでなく、コネクタのインターフェースとなります。

これにより、追加の取付穴が不要になり、作業時間・コストの削減につながります。

QT-AT-KS-AKは、蓋を閉じた状態でIP54までの保護等級です。

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特□とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットをケーブルエントリシステムに直接組込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 蓋を閉じた状態でIP54認定
- ロック機構によりコネクタ着脱が容易：蓋は開いた位置に固定される
- 外部からの影響を防ぐため、蓋をしっかりと密閉することが可能
- 省スペース化
- すべてのKeystoneモジュールに対応
- スナップイン取付け

製品タイプとサイズ



部品番号	**42611**	Keystoneモジュール	**-**
EAN	**4251269335167**		
梱包単位	**10**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		



部品番号	**42648**	Keystoneモジュール	**USB 3.0**
EAN	**4251269335211**		
梱包単位	**1**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		



部品番号	**42651**	Keystoneモジュール	**USB-C**
EAN	**4251269335242**		
梱包単位	**1**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		



部品番号	**42649**	Keystoneモジュール	**HDMI 2.1**
EAN	**4251269335228**		
梱包単位	**1**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		



部品番号	**42650**	Keystoneモジュール	**CAT6a**
EAN	**4251269335235**		
梱包単位	**1**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		



部品番号	**42642**	Keystoneモジュール	**CAT7**
EAN	**4251269336416**		
梱包単位	**1**		
長さ	**40 mm**		
幅	**39 mm**		
高さ	**23,3 mm**		
取付高	**6,3 mm**		

icotek®
smart cable management