


**IP54****IP55****IP64****IP65****IP66****IP67****IP68**Made in
Germany**FDA**1935/
2004/
EGEU VO.
10/2011**ECOLAB**
certifiedRoHS
compliant

 WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The new cable entry plates KEL-DPZ-HD CR with metric thread from M32 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines as well as for cleanroom applications.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth. The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD CR uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.

The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).


The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid


Producttypes en maten

Voordelen




Art.nr. **70351.601**
EAN **4251269328657**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70351.600**
EAN **4251269328534**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70352.601**
EAN **4251269328664**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **70352.600**
EAN **4251269328541**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **70353.601**
EAN **4251269328671**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70353.600**
EAN **4251269328558**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70357.600**
EAN **4251269328596**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr. **70358.601**
EAN **4251269328725**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **nein**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70358.600
4251269328602
5
19
6,5 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakterutheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
19 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70359.601
4251269328732
5
9
22,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakterutheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70359.600
4251269328619
5
9
22,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakterutheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70360.601
4251269328749
5
13
16,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakterutheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70360.600
4251269328626
5
13
16,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakterutheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70361.601
4251269328756
5
14
10,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur

Hoogte

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)
(S)VOC tested
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm