

KEL-JUMBO flexibele piramide kabeldoorvoertules

voor enkele kabels met diameters tot 68 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS compliant

RIIR

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

EN 61373

CC WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KEL-JUMBO flex is a flexible cable entry grommet for cables without connectors with a diameter range from 27 - 68 mm. They are ideal for the routing supply cables into the switch cabinets.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of KEL-JUMBO flex grommets: Cable diameter less 25%. The corresponding diameters are marked on the grommet.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Compacte installatie (88 × 88 mm)

Producttypes en maten



Art.nr.	42614	Breedte	88 mm
EAN	4251269309021	Hoogte	62 mm
		Montage hoogte	62 mm
Aantal	1		
Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat rond	57,6 mm
Max. kabeldiameter	48 mm	Aantal schroefgaten	4
Kleur	grijs (vergelijkbaar met RAL 7035)	Diameter van schroefgaten	6,9 mm
Lengte	88 mm	Voor kabeldiameter s	27 - 48 mm
		Voor kabeldiameter s	1 x 27 - 48 mm



Art.nr.	42616	Breedte	88 mm
EAN	4251269309038	Hoogte	62 mm
		Montage	62 mm
Aantal	1	hoogte	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	75,5 mm
kabels		rond	
Max.	68 mm	Aantal	4
kabeldiameter		schroefgaten	
Kleur	grijs	Diameter van	6,9 mm
	(vergelijkbaar RAL 7035)	schroefgaten	
Lengte	88 mm	Voor	47 - 68 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 47 - 68
		kabeldiameter	mm
		s	

icotek[®]
smart cable management