

KEL-QUICK | Gedeelde kabelinvoerframes

voor kabels met connectoren, montage zonder gereedschap / IP54



IP54

RoHS
compliant

C_{RU} US

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The KEL-QUICK range is a compact system to route and seal pre-terminated cables as well as conduits or pneumatic hoses utilising split QT and QTMB grommets. After populating the entry frame with QT / QTMB grommets and cables, the cover lid is snapped onto the frame without using tools. Routing and sealing with IP54 for cable diameters from 1 to 29 mm.

The KEL-QUICK frames match exactly the cut-out dimensions for 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The KEL-QUICK-B frames match the cut-out dimensions 46 × 36 mm. These KEL-QUICK frames can either be screw mounted or simply snapped into the [KEL-SNAP frame](#).

The single-row KEL-QUICK-E versions are particularly suited for flat connectors. The small frames are ideal for applications with limited space.

A flat rubber gasket is included in the shipment.

It is also possible to integrate threaded bushings. Please ask us about your desired variant. The version with threaded bushings enables the cable entry frame to be screwed onto the housing from the inside out. This protects against vandalism and tampering with the housing from the outside.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 140 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij, corrosiebestendig
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in met KEL-SNAP
Montage hoogte	17 mm

Voordelen


- Snelle en eenvoudige snap-in assemblage van het frame
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules

Producttypes en maten




Art.nr.	42410
EAN	4251269308673
Aantal	10
Voor aantal kabels	40
Max. kabeldiameter	15 mm
Lengte	147 mm
Breedte	58 mm


Hoogte	17 mm
Montage hoogte	17 mm
Inbouwmaat	112 × 36 mm
Aantal schroefgaten	4
Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Geschikt voor tules	10 x QT klein




Art.nr.	42412	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321559	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	25	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	6 x QT klein 1 x QT groot




Art.nr.	42413	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321566	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Voor aantal kabels	10	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	147 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	2 x QT klein 2 x QT groot




Art.nr.	42418	Hoogte	17 mm
EAN	4251269308703	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	32	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	8 x QT klein




Art.nr.	42425	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321573	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	20	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	4 x QT klein 4 x QT groot



Art.nr.	42426	Hoogte	17 mm
EAN	4251269321580	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Voor aantal kabels	2	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	29 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	120 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	2 x QT groot



Art.nr.	42420	Hoogte	17 mm
EAN	4251269316821	Montage hoogte	17 mm
Aantal	10	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Voor aantal kabels	24	Aantal schroefgaten	4
Max. kabeldiameter	15 mm	Diameter van schroefgaten	5,8 mm
Lengte	98 mm	Materiaal schroeven	Plaatstaal verzinkt
Breedte	58 mm	Geschikt voor tules	6 x QT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42427
4251269321597
10
9
29 mm
98 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x QT klein
1 x QT groot




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42434
4251269308727
10
16
15 mm
73 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x QT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42435
4251269333231
10
1
29 mm
73 mm
58 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
1 x QT groot



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42424
4251269316869
10
20
15 mm
147 mm
38 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
5 x QT klein



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42423
4251269316852
10
16
15 mm
120 mm
38 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
4 x QT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42422
4251269316845
10
12
15 mm
98 mm
38 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
65 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
3 x QT klein



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Lengte
Breedte

42421
4251269316838
10
8
15 mm
73 mm
38 mm

Hoogte
Montage hoogte
Inbouwmaat
Aantal schroefgaten
Diameter van schroefgaten
Materiaal schroeven
Geschikt voor tules

17 mm
17 mm
43 × 24 mm
2
5,8 mm
Plaatstaal verzinkt
2 x QT klein

