

KT-DPF | Doorvoertulen multi-range, zwart

in piramidevorm, voor kabeldiameters 3-26 mm / IP54



IP54



ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The KT-DPF grommets accept a wide range of cable diameters. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance. Due to the flexibility and unique pyramid shape, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

The KT-DPF grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

Cutting of KT-DPF grommets: Cable diameter less 20%.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-30 C° tot 90 C°
Eigenschappen	hoge chemische bestendigheid

Voordelen

- Groot klembereik van 3 tot 26 mm met slechts 3 doorvoertules
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgemonteerde kabels
- Makkelijk opbergen

Producttypes en maten



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41360
4251269307102
10
1
zwart
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

50 mm
33 mm
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41361
4251269307119
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41362
4251269307126
10
1
zwart
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management