

KT-DPF | Doorvoertulen multi-range, grijs

in piramidevorm, voor kabeldiameters 3-26 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB
certified

UL TYPE
12

ISO 4892-2A

C_{RU}US

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

CC

WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KT-DPF grommets accept a wide range of cable diameters. A great benefit when the exact cable diameter is not known in advance. Due to the flexibility and unique pyramid shape, routing and flexible positioning of rigid cables is much easier compared to using conventional cable glands.

The KT-DPF grommets are not split and therefore only usable for cables without connectors.

It is recommended that additional strain relief be provided for the cables using a cable tie.

Cutting of KT-DPF grommets: Cable diameter less 20%.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Groot klembereik van 3 tot 26 mm met slechts 3 doorvoertules
- Ideaal voor het bedraden van niet voorgemonteerde kabels
- Makkelijk opbergen

Producttypes en maten




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41260
4251269306730
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

50 mm
33 mm
Ronde kabel
3 - 12 mm
1 x 3 - 12 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41261
4251269306747
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
4 - 18 mm
1 x 4 - 18 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41262
4251269306754
10
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

59 mm
42 mm
Ronde kabel
14 - 26 mm
1 x 14 - 26 mm

icotek[®]
smart cable management