

KTMB 183 | Doorvoertulen met meerdere bereiken voor KEL 183

voor kabeldiameters 34-75 mm / IP54 / UL Type 12



IP54

ECOLAB certified

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS compliant

RIFA

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

Made in Germany

EN 61373

CC WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

Electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

The grommets KTMB-P to KTMB-S are suitable for cable diameters up to 75 mm. These grommets can be used with the [KEL 183 cable entry frames](#).

These multi-range grommets are not split and have a defined area for pushing the cable through.

The blank grommet KTMB-O can accept cable sizes within a specified range. The membrane of the KTMB-O can be pierced or cut (cable diameter minus 10 mm) for cables up to 55mm in diameter.



Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen

Voordelen

- Installatie voor kabels tot een diameter van 75mm
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek

Producttypes en maten

	Art.nr. EAN Aantal Kleur Lengte Breedte Hoogte	41410 4251269307133 1 grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 91 mm 86 mm 19 mm	Montage hoogte Blinde tule Voor kabeldiameters	2 mm 1 Blinde tule
	Art.nr. EAN Aantal Voor aantal kabels Kleur Lengte Breedte	41415 4251269307140 1 1 grijs (vergelijkbaar RAL 7035) 91 mm 86 mm	Hoogte Montage hoogte Voor kabeltype Voor kabeldiameters Voor kabeldiameters	19 mm 2 mm Ronde kabel 34 - 44 mm 1 x 34 - 44 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41420
4251269307157
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
91 mm
86 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
44 - 54 mm
1 x 44 - 54 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41425
4251269307164
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
91 mm
86 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
54 - 64 mm
1 x 54 - 64 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Kleur
Lengte
Breedte

41430
4251269307171
1
1
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
91 mm
86 mm

Hoogte
Montage hoogte
Voor kabeltype
Voor kabeldiameters
Voor kabeldiameters

19 mm
2 mm
Ronde kabel
64 - 75 mm
1 x 64 - 75 mm