

KVT 80 | Deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, geschikt voor uitsparing M80 / IP54 / UL Type 12



 WE CONTROL COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

 Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KVT 80 split cable glands are designed for routing and sealing cables with connectors. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed (e.g. into control panels, enclosures or machinery) and sealed with IP54 / UL Type 12.

By assembling the two frame halves with the screws provided, the grommets provide sufficient pressure on the routed cables to obtain a high degree of strain relief. By using multi-hole grommets up to 24 lines can be routed with one cable gland. The KVT 80 can be fitted to a wall thickness from 1.5 mm to 10 mm. A flat rubber gasket is included in the shipment.

Note:

When mounting the KVT 80 on sheet metal, we recommend the following torque values:

1.5 mm sheet = 1 Nm | 2 - 10 mm sheet = 1.5 Nm


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Snelle en eenvoudige montage vanaf de voorzijde
- Trekontlasting conform EN 62444


Producttypes en maten



Art.nr.	45237	Montage hoogte	16 mm
EAN	4251269311376	Inbouwmaat metriek	M80
Aantal	1	Inbouwmaat rond	80 mm
Voor aantal kabels	24	Geschikt voor tules	6 x KT klein
Max. kabeldiameter	17 mm		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Externe diameter	100 mm		



Art.nr.	45238	Montage hoogte	16 mm
EAN	4251269311383	Inbouwmaat metriek	M80
Aantal	1	Inbouwmaat rond	80 mm
Voor aantal kabels	24	Geschikt voor tules	6 x KT klein
Max. kabeldiameter	17 mm		
Kleur	zwart		
Externe diameter	100 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45236
4251269311369
1
9
35 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
100 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Geschikt voor tules

16 mm
M80
80 mm
2 x KT klein
1 x KT groot



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45239
4251269311390
1
9
35 mm
zwart
100 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Geschikt voor tules

16 mm
M80
80 mm
2 x KT klein
1 x KT groot

icotek[®]
smart cable management