

QVT | Compacte deelbare kabelwartel

voor kabels met connectoren, M16 - M50 / IP54



IP54

C_{UL}US



HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

QVT is a circular split frame for quick and easy installation of pre-terminated cables or complete cable harnesses. But also electric, pneumatic or hydraulic lines without terminals or connectors as well as corrugated conduits can be easily routed and sealed with IP54. Because of its extremely compact design, the QVT range is especially suitable for small machines, devices and instruments.

The cable glands are easy to install. The prefabricated cable is placed into the slit grommet which is set into one of the gland halves. Depending on the size of the cable gland, one, two or four separate grommets can be installed. By using multi-hole grommets up to 16 lines can be routed with one cable gland.

Polyamide locknuts as well as a sealing ring are included in the shipment.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Polycarbonaat
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Bevestiging met borgmoer


Voordelen

- Ruimte besparende vorm
- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Garantie op voorgeconfectioneerde kabels blijft behouden
- Ombouw, reparaties en onderhoud kan snel en eenvoudig
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Sterk verhoogde kabeldichtheid bij gebruik van dubbele of viervoudige doorvoertules


Producttypes en maten



Art.nr.	45692	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311468	Inbouwmaat metriek	M16
Aantal	10	Inbouwmaat rond	16,3 mm
Voor aantal kabels	2	Schroefdraad	M16 x 1,5
Max. kabeldiameter	10 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	30,8 mm		



Art.nr.	45695	Montage hoogte	13 mm
EAN	4251269311475	Inbouwmaat metriek	M20
Aantal	10	Inbouwmaat rond	20,3 mm
Voor aantal kabels	2	Schroefdraad	M20 x 1,5
Max. kabeldiameter	11 mm	Lengte schroefdraad	13 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Geschikt voor tules	1 x QT klein
Externe diameter	30,8 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45702
4251269311482
10
4
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
31 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

13 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
13 mm
1 x QT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45711
4251269311499
10
4
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
39 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

13 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
13 mm
1 x QT klein




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45715
4251269311505
10
8
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
50 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

13 mm
M40
40,4 mm
M40 × 1,5
13 mm
2 x QT klein



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Externe diameter

45722
4251269311512
10
16
15 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
62 mm

Montage hoogte
Inbouwmaat metriek
Inbouwmaat rond
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Geschikt voor tules

13 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
13 mm
4 x QT klein