




IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Snap-in


Voordelen

Producttypes en maten




Art.nr. **56120**
EAN **4251269336553**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **zwart**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**

Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 1 - 11 mm**




Art.nr. **56020**
EAN **4251269335945**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **1**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Lengte **23,5 mm**
Breedte **23 mm**


Hoogte **11 mm**
Montage hoogte **5 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **4 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 1 - 11 mm**




Art.nr.	56121	Hoogte	11 mm
EAN	4251269336560	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	4	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
Breedte	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



Art.nr.	56021	Hoogte	11 mm
EAN	4251269335952	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	4	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		1 x 1 - 4.2 mm
Breedte	23 mm		2 x 1 - 6.4 mm



Art.nr.	56122	Hoogte	11 mm
EAN	4251269336577	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	5	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	zwart	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
Breedte	23 mm		



Art.nr.	56022	Hoogte	11 mm
EAN	4251269335969	Montage hoogte	5 mm
Aantal	10	Voor min. wanddikte	1 mm
Voor aantal kabels	5	Voor max. wanddikte	4 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 3.2 mm
Lengte	23,5 mm		3 x 1 - 5.2 mm
Breedte	23 mm		