

Wykrojniki CONFIX™

do systemu peszli CONFIX™ FWS, do stali, aluminium, stali nierdzewnej



Tymi wykrojnikami można wykonywać specjalne kształty wycięć dla przepustów panelowych CONFIX™ FWS.

Dla maks. 2mm w stali nierdzewnej (wersje V2A), blacha stalowa, aluminium i tworzywo sztuczne.

Wykrojniki są odpowiednie dla ręcznej i hydraulicznej otwornicy oraz do hydraulicznej pompy nożnej.

Zawartość zestawu:

Wykrojenik, matryca, trzpień, twarda wytrzymała plastikowa walizka.

Specyfikacja

Materiał	Stal hartowana i czerniona
Klasa ogniowa	

Zalety i korzyści

- Do specjalnych kształtów wycięć dla CONFIX™ FWS
- Wysokiej jakości wyściełana walizka transportowa
- Odpowiednie do ręcznej hydraulicznej otwornicy firmy icotek lub innych producentów

Rodzaje i rozmiary produktów

Wykrojenik FWS-A16/20 / FWS-B11/16



Numer części	80095	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	316		
Opak.	1		
Z punktem (ilość)	3		
Kompatybilny z CONFIX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Plastik, Mild steel (St)		



Numer części	80195	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	354		
Opak.	1		
Z punktacem (ilość)	3		
Kompatybilny z CONFiX™ FWS	FWS-A 16, FWS-A 20, FWS B11, FWS-B 16		
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Stal nierdzewna (V2A)		

Wykrojniki FWS-A 25 / FWS-B 21



Numer części	80096	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	323		
Opak.	1		
Z punktacem (ilość)	3		
Kompatybilny z CONFiX™ FWS	FWS-A 25, FWS-B 21		
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Plastik, Mild steel (St)		



Numer części	80196	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	361		
Opak.	1		
Z punktiem	3		
(ilość)			
Kompatybilny	FWS-A 25,		
z CONFIX™	FWS-B 21		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Stal		
stemplujący	nierdzewna		
	(V2A)		



Numer części	80097	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	330		
Opak.	1		
Z punktiem	4		
(ilość)			
Kompatybilny	FWS-A 32,		
z CONFIX™	FWS-B 29		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Plastik, Mild		
stemplujący	steel (St)		



Numer części	80197	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	378		
Opak.	1		
Z punktacem (ilość)	4		
Kompatybilny z CONFIX™	FWS-A 32, FWS-B 29		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Stal nierdzewna (V2A)		



Numer części	80098	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	347		
Opak.	1		
Z punktacem (ilość)	4		
Kompatybilny z CONFIX™	FWS-A 40, FWS-B 36		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał stemplujący	Plastik, Mild steel (St)		



Numer części	80198	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	385		
Opak.	1		
Z punktacją	4		
(ilość)			
Kompatybilny	FWS-A 40,		
z CONFIX™	FWS-B 36		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Stal		
stemplujący	nierdzewna		
	(V2A)		



Numer części	80099	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	255		
Opak.	1		
Z punktacją	4		
(ilość)			
Kompatybilny	FWS-A 50,		
z CONFIX™	FWS-B 48		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Plastik, Mild		
stemplujący	steel (St)		



Numer części	80199	Maks. grubość	2 mm
EAN	4251269333	ściany	
	262		
Opak.	1		
Z punkcikami	4		
(liczba)			
Kompatybilny	FWS-A 50,		
z CONFiX™	FWS-B 48		
FWS			
Gwint UNF	19 mm		
Materiał	Stal		
stemplujący	nie rdzewna		
	(V2A)		