

CONFIX™ WST dzielone węże ochronne

do kabli ze złączami



Specyfikacja

Materiał	Polipropylen
Zakres temperatur	-30 C° do 105 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	31200.xxxxx
	EAN	
	Opak.	1
	Normalny rozmiar	NW 10
	Średnica zewnętrzna	13,6 mm
	Wewnętrzna średnica	8,7 mm
	Promień gięcia (statyczny)	25 mm

Wąż CONFIX™ WST jest dzielonym dwuczęściowym karbowanym peszlem - perfekcyjny do przeprowadzania standardowych i prefabrykowanych kabli w trudnych warunkach.

W powiązaniu z dławnicą KVT-W90 zachowany zostaje wysoki stopień elastyczności. Liczne rozmiary peszla można zastosować dzięki szerokiej gamie modułów uszczelniających (patrz moduły uszczelniające KT - strona 44 - 46).

Długość peszla CONFIX™ WST można dopasować zgodnie z zastosowaniem.

Określanie indywidualnej długości:

Numery zamówienia (np.):

Długość = 1.500 mm --> Numer części: 31200.01500

Wszystkie peszle tnjemy na odcinki (min. 0,5 m)

Zalety i korzyści

Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko



Numer części	31210.xxxxx	Kompatybilny	31410,
EAN		z CONFIX™	31411
Opak.	1	FWS	
Normalny	NW 14		
rozmiar			
Średnica	18,5 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	12,5 mm		
średnica			
Promień gięcia	35 mm		
(statyczny)			



Numer części	31215.xxxxx	Kompatybilny	31413,
EAN		z CONFIX™	31414
Opak.	1	FWS	
Normalny	NW 16		
rozmiar			
Średnica	21,5 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	16 mm		
średnica			
Promień gięcia	40 mm		
(statyczny)			

Numer części **31220.xxxxx**
EAN
Opak. **1**
Normalny **NW 20**
rozmiar
Średnica **25,5 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **19,5 mm**
średnica
Promień gięcia **45 mm**
(statyczny)



Numer części **31230.xxxxx** Kompatybilny **31416,**
EAN z CONFIX™ **31417**
Opak. **1** FWS
Normalny **NW 23**
rozmiar
Średnica **31 mm**
zewnątrzna
Wewnętrzna **24,2 mm**
średnica
Promień gięcia **50 mm**
(statyczny)





Numer części	31235.xxxxx	Kompatybilny	31419,
EAN		z CONFIX™	31420
Opak.	1	FWS	
Normalny	NW 29		
rozmiar			
Średnica	35,5 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	27,3 mm		
średnica			
Promień gięcia	90 mm		
(statyczny)			



Numer części	31240.xxxxx	Kompatybilny	31422,
EAN		z CONFIX™	31423
Opak.	1	FWS	
Normalny	NW 37		
rozmiar			
Średnica	41,4 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	31 mm		
średnica			
Promień gięcia	110 mm		
(statyczny)			

Numer części	31250.xxxxx	Kompatybilny	31425,
EAN		z CONFIX™	31426
Opak.	1	FWS	
Normalny	NW 45		
rozmiar			
Średnica	54 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	42,7 mm		
średnica			
Promień gięcia	130 mm		
(statyczny)			



Numer części	31260.xxxxx		
EAN			
Opak.	1		
Normalny	NW 70		
rozmiar			
Średnica	79,8 mm		
zewnątrzna			
Wewnętrzna	66,5 mm		
średnica			
Promień gięcia	190 mm		
(statyczny)			

