

KGM | GMT | Nakrętki sześciokątne


do dzielonych dławnic kablowych, z gwintami M16 - M85



Specyfikacja

Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-30 C° do 120 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Rodzaje i rozmiary produktów



Sześciokątna przeciwnakrętka z metrycznymi gwintami do łączenia elementów razem.

Do prowadzenia wtyków SUB-D, DVI lub PROFIBUS w połączeniu z dzielonymi dławikami KVT / QVT wymagane są specjalne przeciwnakrętki z odpowiednimi wycięciami:

KGM-SUB-D9 pasuje do złączy D-Sub 9 (wymagane wycięcie w ścianie: Ø 36 mm)

KGM-PB pasuje do złączy DVI i PROFIBUS (wymagane wycięcie w ścianie: Ø 42 mm)

KGM-SUB-D25 pasuje do łączników SUB-D25 (wymagane wycięcie w ścianie: Ø 50 - 54 mm)


Dzielone sześciokątne nakrętki zabezpieczające GMT do stosowania w połączeniu z dzielonymi dławikami kablowymi KVT / QVT zawsze, gdy wstępnie zakończone kable są prowadzone w kanałach ochronnych przez maszynę lub ścianę szafy. Odpowiednie do peszli ochronnych CONFIX WST.

Zalety i korzyści

Numer części	52272	Gwint	M16 × 1,5
EAN	4251269315	Typ złącza	uniwersalny
	459	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	4,3 mm		
Średnica zewnętrzna	24,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 22.8		



Numer części	52273	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 26		
Gwint	M20 × 1,5		





Numer części	52283	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 26		
Gwint	M20 × 1,5		

Numer części	52274	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
	473		
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 32		
Gwint	M25 × 1,5		




Numer części	52284	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
	534		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 32		
Gwint	M25 × 1,5		





Numer części	52275	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 41		
Gwint	M32 × 1,5		




Numer części	52285	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 41		
Gwint	M32 × 1,5		

Numer części	45105	Typ złącza	D-Sub 9
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	185		
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 41		
Gwint	M32 × 1,5		




Numer części	45106	Typ złącza	D-Sub 9
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	192		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 41		
Gwint	M32 × 1,5		





Numer części	52276	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 50		
Gwint	M40 × 1,5		




Numer części	52286	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	7 mm		
Rozmiar klucza	SW 50		
Gwint	M40 × 1,5		

Numer części	45107	Typ złącza	Profibus
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	208		
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	8 mm		
Rozmiar klucza	SW 50		
Gwint	M40 × 1,5		




Numer części	45109	Typ złącza	Profibus
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	222		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	8 mm		
Rozmiar klucza	SW 50		
Gwint	M40 × 1,5		





Numer części	52277	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	8,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 60		
Gwint	M50 × 1,5		




Numer części	52287	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	8,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 60		
Gwint	M50 × 1,5		

Numer części	45108	Typ złącza	D-Sub 25
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	215		
Opak.	10		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	8 mm		
Rozmiar klucza	SW 60		
Gwint	M50 × 1,5		




Numer części	45110	Typ złącza	D-Sub 25
EAN	4251269311	Dzielone	Nie
	239		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	8 mm		
Rozmiar klucza	SW 60		
Gwint	M50 × 1,5		





Numer części	52278	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	5		
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)		
Wysokość	8,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 75		
Gwint	M63 × 1,5		



Numer części	52288	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269315	Dzielone	Nie
Opak.	5		
Kolor	czarny		
Wysokość	8,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 75		
Gwint	M63 × 1,5		

Numer części	52289	Typ złącza	uniwersalny
EAN	4251269316	Dzielone	Nie
	999		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	8,5 mm		
Rozmiar klucza	SW 85		
Gwint	M75 x 1,5		




Numer części	52290	Dzielone	Nie
EAN	4251269317		
	002		
Opak.	10		
Kolor	czarny		
Wysokość	10 mm		
Rozmiar klucza	SW 100		
Typ złącza	uniwersalny		





Numer części	31105	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	011		
Opak.	10		
Wysokość	8 mm		
Rozmiar klucza	SW 19		
Gwint	M16 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		




Numer części	31110	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	028		
Opak.	10		
Wysokość	9 mm		
Rozmiar klucza	SW 27		
Gwint	M20 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		

Numer części	31100	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	004		
Opak.	10		
Wysokość	9 mm		
Rozmiar klucza	SW 32		
Gwint	M25 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		




Numer części	31120	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	035		
Opak.	10		
Wysokość	12 mm		
Rozmiar klucza	SW 40		
Gwint	M32 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		





Numer części	31130	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	042		
Opak.	10		
Wysokość	15 mm		
Rozmiar klucza	SW 48		
Gwint	M40 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		



Numer części	31140	Dzielone	Tak
EAN	4251269300		
	059		
Opak.	10		
Wysokość	15 mm		
Rozmiar klucza	SW 63		
Gwint	M50 × 1,5		
Typ złącza	uniwersalny		