

KEL-DP Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

Wciskane w metryczne wycięcia M12 - M50 / IP65 / UL Typ 12



Przepusty KEL-DP przeznaczone są do prowadzenia kabli bez złączek, węży czy światłowodów na ograniczonej przestrzeni.

Przepusty KEL-DP są łatwą w montażu i oszczędną alternatywą dla tradycyjnych dławnic kablowych. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable. Okrągły KEL-DP zapewnia stopień ochrony IP65 / UL Typ 12.

Okrągła wersja KEL-DP idealnie pasuje do metrycznych wycięć M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. Specjalny ściągacz zapewnia centralne dopasowanie w wycięciach.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

IP54

IP55

RoHS compliant

IP64

IP65

Made in Germany

UL TYPE 12

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-DP 12|1 A gy okrągły



Numer części	43603
EAN	
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	6,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	19 mm
Rozmiar otworu, okrągły	12 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M12
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16|1 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43600
4251269329791
10
1
9,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43601
4251269329807
10
3
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 16|7 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm

KEL-DP 20|1 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43571
4251269329784
10
1
14 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 14 mm

KEL-DP 20|4 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 20|4-1 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43575
4251269323911
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43533
4251269310027
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50536
4251269333248
10
4
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
32 mm
25 mm
M25
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 A bk
okrągły



Numer części	50533
EAN	4251269314803
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	8 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B bk
okrągły



Numer części	43535
EAN	4251269324079
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	8 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|6 A gy
okrągły



Numer części	43531
EAN	4251269310003
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	6
Maks. średnica kabla	9,4 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|6 A bk
okrągły



Numer części	50531
EAN	4251269314780
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	6
Maks. średnica kabla	9,4 mm
Kolor	czarny
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 25|7 A gy
okrągły



Numer części	43534
EAN	4251269322563
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	7
Maks. średnica kabla	5,2 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	32 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy
okrągły



Numer części	43592
EAN	4251269322488
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	7
Maks. średnica kabla	8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Wysokość	12 mm

Wysokość montażu	5 mm
Średnica zewnętrzna	38 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
Zakres mocowania	7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|7 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43596
4251269322525
10
7
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 8 mm

KEL-DP 32|10 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43532
4251269310010
10
10
9,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43560
4251269310133
10
10
9,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50532
4251269314797
10
10
9,4 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43594
4251269322501
10
11
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43598
4251269322549
10
11
8 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43599
4251269322556
10
13
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43536
4251269310034
10
9
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43561
4251269310140
10
9
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm




KEL-DP 40|17 A gy
okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm




KEL-DP 40|17 B gy
okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm




KEL-DP 50|9 A gy
okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43554
4251269310102
10
9
18 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




KEL-DP 50|9 B gy
okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43568
4251269310218
10
9
18 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm




KEL-DP 50|9 A bk
okrągły

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50554
4251269314858
10
9
18 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm



KEL-DP 50|9 B bk
okrągły


Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50568
4251269314933
10
9
18 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43555
4251269310119
10
11
22,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43569
4251269310225
10
11
22,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50555
4251269314865
10
11
22,5 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50569
4251269314940
10
11
22,5 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43551
4251269310072
10
12
11,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43562
4251269310157
10
12
11,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50551
4251269314827
10
12
11,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50562
4251269314896
10
12
11,2 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
czarny
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43553
4251269310096
10
18
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy
okrągły




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43567
4251269310201
10
18
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
12 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Dla grubości ściany
Zakres mocowania


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk
okrągły




Numer części	50553	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314841	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk
okrągły




Numer części	50567	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269314926	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	18	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	12 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	2 x 1 - 4 mm
			2 x 1 - 6 mm
			4 x 1 - 7.2 mm
			5 x 1 - 9.4 mm
			5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy
okrągły




Numer części	43552	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310089	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	9,3 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2,5 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	1,5 - 2,5 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy
okrągły



Numer części	43566	Wysokość montażu	5 mm
EAN	4251269310195	Średnica zewnętrzna	60 mm
Opak.	10	Rozmiar otworu, okrągły	50 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	9,3 mm	Dla min. grubość ściany	2,8 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	4 mm
Wysokość	12 mm	Dla grubości ściany	2,8 - 4 mm
		Zakres mocowania	16 x 1 - 6.3 mm
			4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
okrągły



Numer części **50552**
EAN **4251269314834**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **20**
Maks. średnica kabla **9,3 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
okrągły



Numer części **50566**
EAN **4251269314919**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **20**
Maks. średnica kabla **9,3 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|35 A gy
okrągły



Numer części **43556**
EAN **4251269310126**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 50|35 B gy
okrągły



Numer części **43570**
EAN **4251269310232**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **12 mm**


Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**

KEL-DP 50|35 A bk
okrągły



Numer części **50556**
EAN **4251269314872**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2,5 mm**
Dla grubości ściany **1,5 - 2,5 mm**
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**



Numer części **50570**
EAN **4251269314957**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **5,2 mm**
Kolor **czarny**
Wysokość **12 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Średnica zewnętrzna **60 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **50 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M50**
Dla min. grubość ściany **2,8 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Dla grubości ściany **2,8 - 4 mm**
Zakres mocowania **35 x 1 - 5.2 mm**