

KEL-DPU Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

zatrzaskowe, z funkcją trzymania przewodu / IP66 / IP68 / UL Typ 12 / 4X*



IP54

IP68

Made in Germany

IP55

UL TYPE 12

ECOLAB certified

IP64

UL TYPE 4X

ISO 4892-2A

IP65

IP66

RoHS compliant

IP67

REACH COMPLIANCE

Przepusty kablowe KEL-DPU są przeznaczone do przeprowadzania i uszczelniania kabli bez złączek (o średnicy od 3,2 mm do 20,5 mm) w ograniczonej przestrzeni z klasami szczelności IP66 / IP68 / UL Typ 12 i 4X*. Przepust KEL-DPU charakteryzuje się szczególnie wytrzymałą, twardą ramą wykonaną z polipropylenu, która jest w całości pokryta elastomerem. W rezultacie otrzymujemy wysoki stopień szczelności, a także wysokistopień trzymania przeprowadzanych kabli.

KEL-DPU 24 dokładnie odpowiada otworowi montaowemu dla 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych. W przypadku opcjonalnego montażu śrub wystarczy przebić membrany w zintegrowanych otworach na śruby samą śrubą. Szary KEL-DPU 24 jest również dostępny z tulejami gwintowanymi. Podczas wtykania lub przykręcania KEL-DPU od wewnątrz obudowy, otwory na śruby pozostają całkowicie uszczelnione warstwą elastomeru.

Montaż KEL-DPU przewodów lub węży pneumatycznych można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij kable.

Zasłepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran po usunięciu kabli.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Duża stabilność, odporność na wstrząsy
- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Duża stabilność
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części EAN Opak. Dla max. liczba kabli Maks. średnica kabla Kolor Długość	43940 4251269311031 10 13 20,5 mm szary (bliski do RAL 7035) 147 mm	Szerokość Wysokość Wysokość montażu Rozmiar wycięcia Dla min. grubość ściany Do maksymalnej grubości ściany Liczba otworów na śruby Średnica otworów na śruby Zakres mocowania	58 mm 14 mm 14 mm 112 x 36 mm 1,5 mm 2 mm 4 5,8 mm 10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm
--	---	---	--	--




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50940
4251269315398
10
13
20,5 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
10 x 3.2 - 6.3 mm
3 x 16 - 20.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43944
4251269311055
10
14
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

50944
4251269315411
10
14
16,2 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.3 mm
2 x 4 - 7.5 mm
3 x 5.5 - 10.5 mm
1 x 8 - 12.5 mm
3 x 12 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


43936
4251269311017
10
16
14,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Dla min. grubość ściany
Do maksymalnej grubości ściany
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2 mm
4
5,8 mm
8 x 3.2 - 5.5 mm
6 x 5 - 8.5 mm
2 x 9.5 - 14.5 mm




Numer części	50936	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315374	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	14,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm



Numer części	43932	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310997	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Numer części	50932	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315350	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm




Numer części	43934	Szerokość	58 mm
EAN	4251269311000	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Numer części	50934	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315367	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm




Numer części	43938	Szerokość	58 mm
EAN	4251269311024	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm




Numer części	50938	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315381	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	20	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	10,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Numer części	43930	Szerokość	58 mm
EAN	4251269310980	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm




Numer części	50930	Szerokość	58 mm
EAN	4251269315343	Wysokość	14 mm
Opak.	10	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	21	Rozmiar wycięcia	112 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Dla min. grubość ściany	1,5 mm
Kolor	czarny	Do maksymalnej grubości ściany	2 mm
Długość	147 mm	Liczba otworów na śruby	4
		Średnica otworów na śruby	5,8 mm
		Zakres mocowania	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Numer części **43942**
EAN **4251269311048**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **32**
Maks. średnica kabla **6,3 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **14 mm**
Wysokość montażu **14 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **32 x 3.2 - 6.3 mm**



Numer części **50942**
EAN **4251269315404**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **32**
Maks. średnica kabla **6,3 mm**
Kolor **czarny**
Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
Wysokość **14 mm**
Wysokość montażu **14 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Dla min. grubość ściany **1,5 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **2 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
Zakres mocowania **32 x 3.2 - 6.3 mm**

icotek[®]
smart cable management