


KEL-DPZ CR wielomembranowe okrągłe płytowe przepusty kablowe

do użytku w pomieszczeniach czystych, M25-M63 / IP66 / IP68 / UL Typ 12/4X*



Okrągłe płyty przepustów kablowych KEL-DPZ CR są przeznaczone do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

IP54

IP68


EN 45545-2


compliant

IP55


UL TYPE 12


EN 61373


COMPLIANCE

IP64


UL TYPE 4X*


certified

Made in Germany

IP65


US


ISO 4892-2A


ISO 4892-2A

IP66


DNV


EN ISO 14644


EN ISO 14644

IP67


RISA


PNEUMATICS


PNEUMATICS

Montaż okrągłych KEL-DPZ CR z kablami lub przewodami pneumatycznymi można wykonać szybko i łatwo. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przełożyć przez niego przewody. KEL-DPZ CR round zapewnia odciążenie i ochronę IP66 / IP68 / UL Typ 4X*.

Wersje okrągłe serii KEL-DPZ CR mają gwint pasujący do wycięć metrycznych od M25 do M63. Dzięki temu można stosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Produkty z końcówką .600 są testowane i certyfikowane pod względem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1. Materiały użyte do produkcji tych wyrobów zostały przebadane i uzyskały certyfikat na emisję gazów odlotowych zgodnie z normą VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 arkusz 17).

Produkty z końcówką .601 są testowane i certyfikowane pod kątem emisji cząstek dla pomieszczeń czystych klasy 1 zgodnie z normą ISO 14644-1.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki


Rodzaje i rozmiary produktów

Zalety i korzyści


- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design – wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach




Numer części	43736.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328268	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43736.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269327964	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50736.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328411	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	50736.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328114	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43737.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328275	Średnica zewnętrzna	39 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M25
Maks. średnica kabla	5,2 mm	Gwint	M25 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43737.600
4251269327971
5
4
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737.601
4251269328428
5
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737.600
4251269328121
5
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732.601
4251269328237
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


43732.600
4251269327933
5
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	50732.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328381	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	50732.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328084	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	12,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części	43733.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328244	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	4 x 5 - 9.5 mm



Numer części	43733.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269327940	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	4 x 5 - 9.5 mm



Numer części	50733.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328398	Średnica zewnętrzna	44 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Dla max. liczba kabli	4	Rozmiar otworu, metryczny	M32
Maks. średnica kabla	9,5 mm	Gwint	M32 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733.600
4251269328091
5
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734.601
4251269328251
5
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734.600
4251269327957
5
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50734.601
4251269328404
5
7
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50734.600
4251269328107
5
7
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43741.601
4251269328282
5
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750.601
4251269328442
5
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750.600
4251269328145
5
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751.601
4251269328305
5
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751.600
4251269328008
5
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751.601
4251269328459
5
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751.600
4251269328152
5
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43752.601
4251269328312
5
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43752.600
4251269328015
5
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50752.601
4251269328466
5
12
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50752.600
4251269328169
5
12
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość


43758.601
4251269328336
5
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania


8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	43758.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328039	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50758.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328480	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części	50758.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328183	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	19	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	6,5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	czarny	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	19 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części	43756.601	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328329	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	nein
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm



Numer części	43756.600	Wysokość montażu	8 mm
EAN	4251269328022	Średnica zewnętrzna	62 mm
Opak.	5	Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Dla max. liczba kabli	78	Rozmiar otworu, metryczny	M50
Maks. średnica kabla	5 mm	Gwint	M50 × 1,5
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Długość gwintu	14 mm
Wysokość	22 mm	(S)VOC tested	ja
		Zakres mocowania	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50756.600
4251269328176
5
78
5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50756.601
4251269328473
5
78
5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
nein
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50761.600
4251269328206
5
13
16,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43762.601
4251269328367
5
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43762.600
4251269328060
5
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50762.601
4251269328510
5
14
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50762.600
4251269328213
5
14
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43763.601
4251269328374
5
35
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
nein
35 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
(S)VOC tested
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management