

KEL-DPZ Wielomembranowe płyty przepustów kablowych, okrągłe

z gwintami metrycznymi M25 - M63 / IP66/IP68 / UL Typ 12/4X*



Okrągłe przepusty kablowe KEL-DPZ przeznaczone są do przeprowadzania i uszczelniania kabli bez złączek lub światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Montaż przewodów lub węży pneumatycznych można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. Okrągły KEL-DPZ zapewnia trzymanie przewodów i szczelność IP66 / IP68 / UL Typ 4X*.

Okrągłe wersje serii KEL-DPZ mają gwint pasujący do metrycznych wycięć od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławiki kablowe.

Zaślepki ST-B mogą być używane do uszczelniania przeбитych membran po usunięciu kabli.

*4X tylko do użytku w pomieszczeniach

IP54

IP68

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP55

UL TYPE
12

EN 61373

Made in
Germany

IP64

UL TYPE
4X*

ECOLAB
certified

IP65

UL
US

UV
ISO 4892-2A

IP66

DNV

PNEUMATICS

IP67

RINA

RoHS
compliant


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Certyfikowana klasa szczelności IP66/68 zgodnie z EN 60529
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Nakrętka zawiera się w dostawie
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43736
4251269320439
10
3
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 x 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43758
4251269310621
10
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50758
4251269315244
10
19
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43756
4251269310614
10
78
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50756
4251269315237
10
78
5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43760
4251269310638
10
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
czarny
22 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm