

KEL-FA | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

CE
US

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Antykorozyjne, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub, Montaż na zatrzask z KEL-SNAP

Zalety i korzyści


- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Zamknięcie pokrywki bez użycia narzędzi
- Zintegrowaną uszczelkę
- Duża gęstość upakowania kabli dzięki wielootworowym modułom uszczelniającym
- Mocowanie przewodów zgodne z normą EN 62444 (z KT okrągłe pojedyncze)
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża elastyczność z wielozakresowymi modułami uszczelniającymi i z systemem IMAS-CONNECT™
- Duża różnorodność

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części **55241**
EAN **4251269324796**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **40**
Maks. średnica kabla **15 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
Wysokość montażu **22 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **6 mm**
Nadaje się do modułów **10 x KT mały**



Numer części **55247**
EAN **4251269324802**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **25**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Długość **147 mm**
Szerokość **62 mm**

Wysokość **22 mm**
Wysokość montażu **22 mm**
Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
Liczba otworów na śruby **4**
Średnica otworów na śruby **6 mm**
Nadaje się do modułów **6 x KT mały**
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55244
4251269324819
10
6
35 mm
147 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
112 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT mały
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55168
4251269324826
10
32
15 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
8 x KT mały




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55165
4251269324833
10
17
35 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
4 x KT mały
1 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55162
4251269324840
10
2
35 mm
120 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT duży




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55216
4251269324857
10
24
15 mm
100 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
6 x KT mały



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Długość
Szerokość

55212
4251269324864
10
9
35 mm
100 mm
62 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Nadaje się do modułów

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
6 mm
2 x KT mały
1 x KT duży

