KEL-QUICK | Dzielone przepusty kablowe

do kabli ze złączami, montaż beznarzędziowy / IP54

Gama KEL-QUICK to kompaktowy system do wprowadzania i uszczelniania wstępnie zakończonych kabli oraz przewodów lub węży pneumatycznych z wykorzystaniem dzielonych modułów QT i QTMB. Po wypełnieniu ramy dzielonej z modułami QT / QTMB kablami, pokrywa zostaje zatrzaśnięta na ramie bez użycia narzędzi.

Ramy KEL-QUICK dokładnie odpowiadają wymiarom wycięcia dla standardowych 10-, 16- i 24-pinowych standardowych złączy przemysłowych. Ramy KEL-QUICK-B pasują do wymiarów wycięcia 46 × 36 mm. Te ramy KEL-QUICK można zamocować śrubami lub po prostu zatrzasnąć w ramie KEL-SNAP.

Jednorzędowe wersje KEL-QUICK-E szczególnie nadają się do płaskich złączy. Małe ramki są idealne do zastosowań o ograniczonej przestrzeni.

Płaska gumowa uszczelka jest dołączona do przesyłki.

IP54 | cULus | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | UV ISO 4892-2A | Made in Germany | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 140 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu, Antykorozyjne
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub,Montaż na zatrzask z KEL-SNAP
Wysokość montażu	17 mm

Zalety i korzyści

- Szybki i prosty montaż przez zatrzask ramki bez używania narzędzi
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przeprowadzanych kabli przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających

Rodzaje i rozmiary produktów



Numer części	**42410**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269308673**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**112 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**40**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**147 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**10 x QT mały**



Numer części	**42412**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269321559**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**112 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**25**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**147 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**6 x QT mały 1 x QT duży**



Numer części	**42413**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269321566**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**112 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**10**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**147 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**2 x QT mały** **2 x QT duży**



Numer części	**42418**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269308703**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**86 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**32**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**120 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**8 x QT mały**



Numer części	**42425**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269321573**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**86 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**20**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**120 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**4 x QT mały** **4 x QT duży**



Numer części	**42426**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269321580**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**86 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**2**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**120 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**2 x QT duży**



Numer części	**42420**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269316821**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**65 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**24**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**15 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**98 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**6 x QT mały**



Numer części	**42427**	Wysokość	**17 mm**
EAN	**4251269321597**	Wysokość montażu	**17 mm**
Opak.	**10**	Rozmiar wycięcia	**65 × 36 mm**
Dla max. liczba kabli	**9**	Liczba otworów na śruby	**4**
Maks. średnica kabla	**29 mm**	Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Długość	**98 mm**	Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Szerokość	**58 mm**	Nadaje się do modułów	**2 x QT mały** **1 x QT duży**



Numer części	**42434**
EAN	**4251269308727**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**16**
Maks. średnica kabla	**15 mm**
Długość	**73 mm**
Szerokość	**58 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**46 × 46 mm**
Liczba otworów na śruby	**4**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**4 x QT mały**



Numer części	**42435**
EAN	**4251269333231**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**1**
Maks. średnica kabla	**29 mm**
Długość	**73 mm**
Szerokość	**58 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**46 × 46 mm**
Liczba otworów na śruby	**4**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**1 x QT duży**

Numer części	**42424**
EAN	**4251269316869**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**20**
Maks. średnica kabla	**15 mm**
Długość	**147 mm**
Szerokość	**38 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**112 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby	**2**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**5 x QT mały**



Numer części	**42423**
EAN	**4251269316852**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**16**
Maks. średnica kabla	**15 mm**
Długość	**120 mm**
Szerokość	**38 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**86 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby	**2**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**4 x QT mały**



Numer części	**42422**
EAN	**4251269316845**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**12**
Maks. średnica kabla	**15 mm**
Długość	**98 mm**
Szerokość	**38 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**65 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby	**2**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**3 x QT mały**



Numer części	**42421**
EAN	**4251269316838**
Opak.	**10**
Dla max. liczba kabli	**8**
Maks. średnica kabla	**15 mm**
Długość	**73 mm**
Szerokość	**38 mm**

Wysokość	**17 mm**
Wysokość montażu	**17 mm**
Rozmiar wycięcia	**43 × 24 mm**
Liczba otworów na śruby	**2**
Średnica otworów na śruby	**5,8 mm**
Materiał śruby	**Stal, ocynkowana galwanicznie**
Nadaje się do modułów	**2 x QT mały**

icotek

smart cable management